KERN PKS 600-2

Balance de précision polyvalente pour les laboratoires et l'industrie pharmaceutique



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	PKS 600-2
Model-Serie	PKS
Assortiment	Balances
Type de produit	Balances de laboratoire
Groupe de produits	Balances de précision
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761476486
Date de début prévue	2026-2HJ
Numéro de tarif douanier	90160010
CE Label	Oui
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	600 g
Lecture	0,01 g
Répétabilité	0,01 g
Linéarité	± 0,03 g
Poids minimum de la pièce	200 mg
Surface de pesée (d)	131×131 mm

Données techniques - Construction	
Dimensions du boîtier (LxPxH)	315×205×95 mm
Niveau à bulle	Oui
Plaque de pesage du matériau	Inox
Pieds à vis pivotants	Oui
Matériau du boîtier	Plastique
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	131×131 mm
Weighing surface (d)	131×131 mm

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	21 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique	
Batterie	4×15 V AA
Temps de fonctionnement	20 h
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	CH;EURO;UK;US
Temps de charge	8 h
Tension d'entrée	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	48 h
Batterie rechargeable	Batterie en option - interne
Les interfaces	Bluetooth BLE (v4.0) (optional);Ethernet (optional);KUP;RS-232 (optional);USB-Device (optional);USB-Host/Master (optional);WLAN (optional)

Données techniques - Système de mesure

KERN PKS 600-2

Balance de précision polyvalente pour les laboratoires et l'industrie pharmaceutique

Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,03 g
Poids minimum (USP)	20 g
Lecture	0,01 g
Poids d'ajustement recommandé	600 g (F2)
Répétabilité	0,01 g
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	3 s
Temps de préchauffage	120 min

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Température ambiante minimale	5 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	400×300×200 mm
Poids brut	3,2 kg
Poids net	2,0 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	580 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	580 g
Délai de livraison	1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage

Résolution du comptage	30.000
Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire)	20 mg
Poids minimum de la pièce	200 mg

Services en option

DAkkS Calibrage	963-127

Les fonctions

Standard



Option

