KERN HFD 1T-4

Robusta bilancia da gru ad alta risoluzione fino



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	HFD 1T-4
Modello-Serie	HFD
Assortimento	Bilance
Tipologia di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilancia per gru
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761202757
Data di inizio prevista	2018-1HJ
Numero di tariffa doganale	84238220
CE Label	Yes
Paese di origine	CN

Dati tecnici - Primario	
Capacità di pesatura	300 kg;600 kg;1.500 kg
Leggibilità	0,1 kg;0,2 kg;0,5 kg
Peso netto	9 kg
Bilancia pensile (A)	194 mm
Bilancia pensile (B)	129 mm
Bilancia pensile (C)	160 mm
Bilancia pensile (D)	422 mm
Scala sospesa (E)	384 mm
Bilancia pensile (F)	50,8 mm
Bilancia pensile (G)	50,8 mm

Dati tecnici - Costruzione	
Involucro del materiale	Alluminio fuso
Frequenza di misurazione interna	10 Hz
TUEV (TÜV)	Yes

Dati tecnici - Display	
Altezza del display	30 mm
Retroilluminazione	LED bianco

Dati tecnici - Alimentazione	
Batteria	1×12V,Type 23A
Adattatore di rete/adattatore incluso	CH;EURO;UK
Tempo di ricarica	12 h
Tensione di ingresso	110 V - 240 V AC
Tempo di funzionamento (retroilluminazione spenta)	70 h

Dati tecnici - Sistema di misura	
Metodo di calibrazione	Aggiustamenti con peso esterno
Linearità	± 0,2 kg;0,4 kg;1 kg
Leggibilità	0,1 kg;0,2 kg;0,5 kg
Peso di regolazione consigliato	1.500 kg (M1)
Ripetibilità	0,1 kg;0,2 kg;0,5 kg
Risoluzione	3.000, 3.000, 3.000
Intervallo di tara	1.499,5 kg
Tempo di riscaldamento	10 min; 10 min; 10 min
Unità di pesata	Kg

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Umidità massima	80 %
Temperatura massima di esercizio	40 °C
Temperatura ambiente minima	-10 °C
Umidità minima	0 %

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione


Dimensioni imballo (L×P×H)	740×270×280 mm
Peso lordo	10 kg
Peso netto	9 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Numero ONU	3481
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	660 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	450 g
Tempo di consegna	1 d

Servizi opzionali

Calibrazione DAkkS	963-130H

Funzioni

Standard



Option

