
KERN IOC 100K-3L

Hochauflösende Allround-Plattformwaage mit vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	IOC 100K-3L
Modell-Reihe	IOC
Sortiment	Waagen
Produkt Segment	Industriewaagen
Produktgruppe	Plattformwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761252783
Geplanter Starttermin	2022-1HJ
Zolltarifnummer	84238220
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	60 kg;150 kg
Ablesbarkeit	0,002 kg;0,005 kg
Minimales Stückgewicht	50 g
Nettogewicht	21,9 kg
Plattformgröße	650×500 mm
Länge des Anzeigekabels	3 m
Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	650×500×150 mm

Technische Daten - Konstruktion	
Abmessungen Display-Gehäuse (B×T×H)	268×115×80 mm
Material-Wägeplatte	Edelstahl
Material Plattformkonstruktion	Flussstahl
Libelle	Yes
Drehbare Schraubenfüße	Yes
Wägefläche (d)	650×500 mm
Abmessungen der Wiegeplatte (B×T)	650×500 mm
Länge des Indikatorkabels	3 m
Wandhalterung	Yes
IP-Schutz-Anzeige	IP65
IP-geschützte Plattform	IP65
IP-Schutz Wägezelle	IP65

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	25 mm
Hintergrundbeleuchtung	Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Batterie	keine Batterie
Betriebszeit	100 h
Netzadapter/Adapter enthalten	CH;EURO;UK;US
Aufladezeit	3 h
Eingangsspannung	100V-240V AC 50/60Hz 4 Amax
Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus)	43 h
Wiederaufladbare Batterie	Akku optional

KERN IOC 100K-3L

Hochauflösende Allround-Plattformwaage mit vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten

Schnittstellen	Alibi Speicher (optional, factory);Ethernet (optional, factory);RS-232 serienmäßig;USB (optional, factory);USB-Host/Master (optional, factory);WLAN (optional, factory)

Technische Daten - Messsystem

Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 0,006 kg;0,015 kg
Ablesbarkeit	0,002 kg;0,005 kg
Empfohlenes Justiergewicht	150 kg (M1)
Reproduzierbarkeit	0,002 kg;0,005 kg
Auflösung	30.000, 30.000
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	2 s
Anwärmzeit	120 min; 120 min
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägeeinheiten	G;kg;lb;oz;PCS
Linearität (in Punkten)	3
Anschluss der Wägezelle	4-Leiter

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Minimale Luftfeuchtigkeit	0 %

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	1.090×660×170 mm
Bruttogewicht	26 kg
Nettogewicht	22 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	1.240 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	12 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff	265 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Zähldaten

Auflösung der Zählung	30.000
Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor)	5 g
Minimales Stückgewicht	50 g

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	963-129

Funktionen

Standard



Option



Factory

