



1

Entdecken Sie weitere Details und passendes Zubehör online!

Kompaktes Materialdickenmessgerät im Taschenformat

Merkmale

- Externer Messkopf zum leichteren Erreichen schwer zugänglicher Messpunkte
- Wählbare Einheiten: mm, inch
- Datenschnittstelle RS-232, inklusive
- AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung
- Nullplatte zur Justierung inklusive
- Lieferumfang: Betriebsanleitung, Batterien, externer Messkopf (⌀ 8 mm) und Ultraschall-Kontaktgel
- 1 Lieferung im robusten Tragekoffer

Technische Daten

- Messgenauigkeit: 0,5% von [Max] + 0,1 mm
- Gesamtabmessungen B×T×H 30×65×120 mm
- Batteriebetrieb, Batterien serienmäßig (4×1.5 V AAA)
- Nettogewicht ca. 0,20 kg

STANDARD



OPTION



Modell	Messbereich	Ablesbarkeit [d]	Messkopf	Schallgeschwindigkeit	Option Werkskalibrierschein
SAUTER	mm	mm		m/sec	KERN
TD 225-0.1US	1,2 – 225	0,1	5 MHz | ⌀ 8 mm	1000 – 9999	961-113