KERN UFA 1.5T0.5

Barras de pesaje (IP67) que pueden emplearse de varias formas para cargas hasta 1500 kg



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado	
Modelo de código de artículo	UFA 1.5T0.5
Serie de modelos	UFA
Assortment	Escalas
Segment	Balanzas industriales
Grupo de productos	Balanzas de suelo
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761194601
Modelo predecesor	UFA 15T5-2.017a
Fecha de inicio prevista	2017-2HJ
Número del arancel aduanero	84238220
CE Label	Yes
País de origen	CN

Datos técnicos - Primarios	
Capacidad de pesada	1.500 kg
Legibilidad	0,5 kg
Peso neto	39 kg
Tamaño de la plataforma	1.200×120 mm

Datos técnicos - Construcción	
Dimensiones de la carcasa de la pantalla (An×Pr×Al)	250×160×65 mm
Plato de pesaje del material	Acero, lacado
Pies de tornillo giratorios	Yes
Superficie de pesaje (d)	1.200×120 mm
Dimensiones del plato de pesaje (An×Pr)	1.200×120 mm
Longitud del cable del indicador	5 m
Montaje en pared	Yes
Dimensiones plataforma de pesaje (AnxPxAl)	1.270×170×83 mm
Indicador de protección IP	Sin protección IP
Célula de carga con protección IP	IP67

Datos técnicos - Pantalla	
Altura de la pantalla	52 mm
Luz de fondo	Sí

Datos técnicos - Fuente de alimentación	
Adaptador de red/adaptador incluido	CH;EURO;UK;US
Tiempo de carga	10 h
Tensión de entrada	110 V - 230 V AC
Tiempo de funcionamiento (retroiluminación apagada)	35 h
Batería recargable	Acumulador opcional (factory)
Interfaz	Analog (0 - 10 V) (optional, factory);Analog (4 - 20 mA) (optional, factory);Bluetooth BTC (v2.0) (optional, factory);RS-232 serienmäßig

Datos técnicos - Sistema de medición

KERN UFA 1.5T0.5

Barras de pesaje (IP67) que pueden emplearse de varias formas para cargas hasta 1500 kg

Método de calibración	Ajuste con peso externo
Linealidad	± 1 kg
Legibilidad	0,5 kg
Peso de ajuste recomendado	1.500 kg (M2)
Repetibilidad	0,5 kg
Resolución	3.000
Tiempo de estabilización en condiciones de laboratorio	2 s
Rango de tara	-1.500 kg
Tiempo de calentamiento	10 min
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Unidades de pesaje	G;kg;lb;lb:oz;oz
conexión de la célula de carga	6-Leiter

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Humedad máxima	80 %
Temperatura máxima de funcionamiento	40 °C
Temperatura ambiente mínima	-10 °C
Humedad mínima	0 %

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	1.315×495×345 mm
Peso bruto	65 kg
Peso neto	40 kg
Método de envío	Transporte
Componente de embalaje - por peso - cartón	460 g
Elementos de embalaje - por peso - madera	22,54 g
Plazo de entrega	3 d

Servicios opcionales

DAkkS Calibración	963-130

Funciones

Standard



Option



Factory

