KERN SFE 10K-3LNM

Balance plateforme avec protection contre la poussière et les projections d'eau IP65, homologation en option



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	SFE 10K-3LNM
Model-Serie	SFE
Assortiment	Balances
Type de produit	Balances industrielles
Groupe de produits	Balance plateforme
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761244733
Modèle prédécesseur	SFE 10K-3LM; SFE 10K-3LNM-2.020a
Date de début prévue	2021-1HJ
Numéro de tarif douanier	84238129
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	15 kg
Lecture	0,005 kg
Poids net	7,7 kg
Taille de la plate-forme	400×300 mm
Longueur du câble de l'indicateur	3 m
Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	400×300×117 mm

Données techniques - Construction	
Dimensions du boîtier de l'afficheur (L×P×H)	195×118×83 mm
Plaque de pesage du matériau	Inox
Material Platform construction	Acier à revêtement de poudre
Niveau à bulle	Yes
Pieds à vis pivotants	Yes
Surface de pesée (d)	400×300 mm
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	400×300 mm
Longueur du câble de l'indicateur	3 m
Support mural	Yes
Indicateur de protection IP	IP65
Plate-forme de protection IP	Non protection IP
Cellule de charge avec protection IP	IP65

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	22 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique	
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	CH;EURO;UK;US
Temps de charge	12 h
Tension d'entrée	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	35 h

Données techniques - Système de mesure

KERN SFE 10K-3LNM

Balance plateforme avec protection contre la poussière et les projections d'eau IP65, homologation en option

Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,005 kg
Lecture	0,005 kg
Poids d'ajustement recommandé	15 kg (M1)
Répétabilité	0,005 kg
Résolution	3.000
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	2 s
Plage de tarage	14,995 kg
Temps de préchauffage	10 min
Système de pesage	Jauge de contrainte
Unités de pesage	Kg
connexion de la cellule de charge	6-Leiter

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	-10 °C
Humidité minimale	0 %

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	800×470×225 mm
Poids brut	12 kg
Poids net	8 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Numéro UN	3496
Composant de l'emballage - en poids - carton	1.750 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	1.750 g
Délai de livraison	1 d

Données techniques - Vérification

Valeur de vérification (e)	0,005 kg
Charge minimale (Min)	0,1 kg
Vérification par KERN possible	Yes
Classe de vérification	III

Services en option

DAkkS Calibrage	963-128
Vérification	965-228

Les fonctions

Standard



Option

DAkkS

Factory

M