

# KERN CCS 30K0.1.

Sistema de contaje para contar grandes cantidades de pequeñas piezas, se pueden mostrar 999.999 piezas contadas como máximo

**KERN®**

## Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Modelo de código de artículo | CCS 30K0.1.           |
| Serie de modelos             | CCS                   |
| Surtido                      | KERN                  |
| Tipo de producto             | Balanzas industriales |
| Grupo de productos           | Sistemas de recuento  |
| Tipo de uso del producto     | Artículo principal    |
| Código EAN (Modelo)          | 4045761153271         |
| Modelo predecesor            | CCS 30K0.1            |
| Fecha de inicio prevista     | 2014-1HJ              |
| Número del arancel aduanero  | 84238129              |
| CE Label                     | Sí                    |

## Datos técnicos - Primarios

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Resolución de recuento                   | 300000     |
| Peso mínimo por pieza                    | 1 g        |
| Peso neto                                | 9,7 kg     |
| Tamaño de la plataforma                  | 400×300 mm |
| Balanza de referencia de peso de lectura | 100 mg     |
| Escala de cantidad de peso de lectura    | 0,001 kg   |
| Balanza de referencia de peso máximo     | 6 kg       |
| Báscula de cantidad de peso máximo       | 30 kg      |

## Datos técnicos - Construcción

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Material de la carcasa                  | Plástico         |
| Plato de pesaje del material            | Acero inoxidable |
| Nivel de burbuja                        | Sí               |
| Pies de tornillo giratorios             | Sí               |
| Dimensiones del plato de pesaje (An×Pr) | 400×300 mm       |
| Indicador de protección IP              | IP23             |
| Plataforma de protección IP             | IP65             |
| Célula de carga con protección IP       | IP65             |

## Datos técnicos - Pantalla

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Altura de la pantalla | 20 mm |
| Luz de fondo          | Sí    |

## Datos técnicos - Fuente de alimentación

|                                                     |                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| Adaptador de red/adaptador incluido                 | CH;EURO;UK;US           |
| Tiempo de carga                                     | 12 h                    |
| Tensión de entrada                                  | 220 V - 240 V AC, 50 Hz |
| Tiempo de funcionamiento (retroiluminación apagada) | 60 h                    |
| Batería recargable                                  | Acumulador opcional     |

## Datos técnicos - Sistema de medición

|                                                        |                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| Método de calibración                                  | Ajuste con peso externo |
| Peso de ajuste recomendado                             | 30 kg (M1)              |
| Tiempo de estabilización en condiciones de laboratorio | 2 s                     |

# KERN CCS 30K0.1.

Sistema de contaje para contar grandes cantidades de pequeñas piezas, se pueden mostrar 999.999 piezas contadas como máximo



|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Tiempo de calentamiento               | 120 min                             |
| Sistema de pesaje                     | Tiras de medición de ensanchamiento |
| Unidades de pesaje                    | Kg;lb                               |
| Balanza de referencia - Linealidad    | 200 mg                              |
| Balanza de cantidades - Linealidad    | 0,004 kg                            |
| Escala de referencia de repetibilidad | 100 mg                              |
| Escala de cantidad de repetibilidad   | 0,001 kg                            |

|                                                      |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| Peso mínimo de la pieza en el recuento (Laboratorio) | 100 mg |
|------------------------------------------------------|--------|

## Servicios opcionales

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| DAkKS Calibración | 962-128-128 |
|-------------------|-------------|

## Datos técnicos - Condiciones ambientales

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Humedad máxima                       | 80 %  |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
| Temperatura ambiente mínima          | 0 °C  |
| Humedad mínima                       | 0 %   |

## Datos técnicos - Embalaje y envío

|                                                             |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)                         | 940×640×225 mm       |
| Peso bruto                                                  | 16 kg                |
| Peso neto                                                   | 10 kg                |
| Método de envío                                             | Servicio de paquetes |
| Componente de embalaje - por peso - cartón                  | 3,1 kg               |
| Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno | 3,1 kg               |
| Plazo de entrega                                            | 2 d                  |

## Datos técnicos - Datos de recuento

## Funciones

### Standard



### Option

