





Découvrez plus de détails et d'accessoires assortis en ligne !

Dessiccateur particulièrement convivial avec lampe halogène en verre quartzeux de haute qualité – également disponible en version avec [d] = 10 mg, idéal pour les tests rapides récurrents

Caractéristiques

- KERN DAB 200-2: Version à faible résolution, qui permet d'atteindre plus vite le critère de coupure et donc de gagner du temps. Idéal pour les tests rapides et les échantillons
- Écran graphique rétroéclairé, hauteur de chiffres 14 mm
  - 1 Processus actif de dessiccation
  - 2 Profil de chauffage actif
  - 3 Critère de désactivation actif
  - 4 Temps de dessiccation écoulé
  - 5 Température actuelle
  - 6 Teneur actuelle en humidité en %
- Lampe halogène en verre quartzeux 400 W
- Adaptée aux échantillons non sensibles à la température
- Fenêtre de visualisation utile sur l'échantillon
- Mémoire interne pour le déroulement automatique de 15 programmes de dessiccation et 5 processus de dessiccation effectués
- La dernière valeur mesurée reste affichée jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par une nouvelle mesure
- 50 coupelles pour échantillons incluses
- Pour chaque dessiccateur KERN, vous trouverez sur Internet un manuel pratique avec de nombreux exemples, des comptes-rendus d'expériences, des réglages et des conseils
- Conseil : les deux modèles sont aussi disponibles en version infrarouge, voir *internet*

DE SÉRIE



OPTION



KERN	DAB 100-3	DAB 200-2
Lecture [d] Poids/humidité (%)	0,001 g / 0,01 %	0,01 g / 0,05 %
Portée [Max]	110 g	200 g
Reproductibilité pour une pesée 2 g*	0,15 %	1,5 %
Reproductibilité pour une pesée 10 g*	0,03 %	0,3 %
Affichage après dessiccation (Affichage basculant à tout moment)		
Humidité [%] = Teneur en humidité (M) du poids à l'état mouillé (W)	20 % - 100 %	
Teneur en matière sèche [%] = Poids à l'état sec (D) du (W)	100 % - 20 %	
Poids restant (M)	Valeur absolue en [g]	
Plage de température (par intervalles de)	40 °C - 199 °C (1 °C)	
Profiles de chauffage	Dessiccation standard, Dessiccation douce, Dessiccation rapide	
Critères de coupure	Coupure automatique (2 mg perte de poids à 45 sec) Coupure programmée (3 min – 99 min 59 s, par pas de 10 sec) Coupure manuelle par bouton	
Interrogation de la valeur mesurée/Édition de protocole	Intervalle réglable de 1 s – 10 min (uniquement en liaison avec l'imprimante ou ordinateur)	
Dimensions totales L×P×H	240×365×180 mm	
Poids net	4,82 kg	
Option Cert. d'étalonnage accr. DAkkS | Masse	963-127	
Option Cert. d'étalonnage usine | Température	964-305	

* dépendant de l'application