# KERN OZL 466

Microscope polyvalent, modulable et économique avec  fonction zoom pour les écoles, les ateliers de formation,  les organismes de contrôle et les laboratoires



| Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut | |
|---|---|
| Code article du modèle | OZL 466 |
| Model-Serie | OZL-46 |
| Assortment | Microscopes et métrologie optique |
| Segment | Microscopes |
| Groupe de produits | Microscope à stéréo Zoom |
| Type d'utilisation du produit | Article principal |
| Code EAN (Modèle) | 4045761501706 |
| Modèle prédécesseur | OZL 466-2.025a |
| Date de début prévue | 2027K -1HJ |
| Numéro de tarif douanier | 90111000 |
| CE Label | Yes |
| Pays d'origine | CN |

| Données techniques - Primaire | |
|---|---|
| Système optique | Greenough |
| Tube | Trinoculaire |
| Oculaire | Oculaire HWF 10x / Ø 20mm High Eye Point |
| Objectives | 0,7x - 4,5x |
| Illumination | 3W LED (Durchlicht), 3W LED (Auflicht) |

| Données techniques - Construction | |
|---|---|
| Système | Debout |
| Angle du tube | 45° |
| Rotation du tube | Yes |
| Stand type | Pilier |
| Stand area | 290×240 mm |
| Holder diameter | 76 mm |
| Distance oculaire (max) | 75 mm |
| Distance oculaire (min) | 55 mm |
| Dioptre réglable | Bilatéral |
| Mécanisme de mise au point | Vis macrométrique |
| Visual field min | 4,4 mm |
| Visual field max | 28,6 mm |
| Working distance | 105 mm |
| Sample height max | 140 mm |
| Max resolution | 0,0037 mm |
| Dimensions (L×P×H) | 300×240×420 mm |

| Données techniques - Alimentation électrique | |
|---|---|
| Type d'alimentation | Bloc d'alimentation intégré |
| Tension d'entrée | 100 - 240 V |
| Fiche d'alimentation | Câble d'alimentation froid |
| Classe de protection | Classe de protection I - conducteur de protection |
| Fixation du câble | Amovible |

| Données techniques - Conditions environnementales |
|---|

| | |
|---|---|
| Température de stockage min. | -5 °C |
| Température de stockage max. | 40 °C |

## Données techniques - Emballage et expédition

| | |
|---|---|
| Dimensions de l'emballage (L×P×H) | 460×410×295 mm |
| Poids brut | 6 kg |
| Poids net | 4,6 kg |
| Mode d'expédition | Service de colis |
| Composant de l'emballage - en poids - papier | 0 g |
| Composant de l'emballage - en poids - carton | 799,71 g |
| Composant de l'emballage - par poids - plastique | 14,64 g |
| Composant de l'emballage - par poids - styromousse | 99,735 g |
| Composant d'emballage - par poids - mousse | 0 g |
| Délai de livraison | 1 d |

## Données techniques - Vérification

| | |
|---|---|
| WEEE | Yes |

## Données techniques - Illumination

| | |
|---|---|
| Directions d'illumination | Éclairage incident;Éclairage transmis |
| Type de lumière transmise | LED |
| Intensité de la lumière transmise | 3 W |
| Type de lumière incidente | LED |
| Intensité de la lumière incidente | 3 W |
| Variable | Éclairage incident + Éclairage transmis, séparé |

## Les fonctions

Standard

