

NEW






Découvrez plus de détails et d'accessoires assortis en ligne !

Balance de table robuste avec indice de protection IP68/IP69K et écran de Checkweighing, homologation en option

Caractéristiques

- Résistant à la poussière et aux éclaboussures IP68/IP69K. Donc très robuste et durable. Idéal pour les conditions environnementales difficiles
- Plateau de pesée en inox, hygiénique et facile à nettoyer
- Accu et bloc d'alimentation fournis pour un fonctionnement continu de la balance, même pendant le temps de chargement
- Grâce au fonctionnement sur batterie, à une construction compacte et à un faible poids convient à des applications sur plusieurs sites
- Pesage innovant avec plage de tolérance : la couleur de l'écran change selon le résultat de la pesée (trop léger/ok/trop lourd) et aide ainsi à portionner, doser et trier
- Fonction intégrée de comptage des pièces avec poids unitaire mémorisable
- Fonction veille : la balance passe automatiquement en mode d'économie d'énergie au bout d'un délai réglable

Caractéristiques techniques

- Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 25 mm
- Dimensions surface de pesée, inox, L×P 190×230 mm
- Dimensions totales L×P×H 288×233×102 mm
- Poids net env. 2,2 kg
- Fonctionnement sur batterie interne, autonomie jusqu'à 500 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 4 h
- Température ambiante tolérée -10 °C/40 °C

Principaux domaines d'application

- Industrie alimentaire
- Industrie chimique
- Industrie pharmaceutique

DE SÉRIE



OPTION



FACTORY



FPB-M

Modèle		Portée	Lecture	Échelon d'homologation	Charge minimale	Plus petit poids à la pièce (Normal)	Options	
							Homologation	Cert. d'étalonnage
KERN		[Max] kg	[d] g	[e] g	[Min] g	g/pièce	KERN	Accr. DAkkS KERN
FPB 3K-4	NEW	3	0,2	-	-	2	-	963-127
FPB 6K-3	NEW	6	0,5	-	-	5	-	963-128
FPB 15K-3	NEW	15	1	-	-	10	-	963-128
FPB 30K-3	NEW	30	2	-	-	20	-	963-128
Remarque : Pour une application nécessitant une homologation (évaluation de la conformité selon NAWI 2014/31/UE), commander l'homologation en même temps Une homologation ultérieure n'est pas possible. Homologation en usine, sur indication de l'adresse complète du lieu d'utilisation.								
FPB 3K-3M	NEW	3	1	1	20	10	965-227	963-127
FPB 6K-3M	NEW	6	2	2	40	20	965-228	963-128
FPB 15K-3M	NEW	15	5	5	100	50	965-228	963-128
FPB 30K-2M	NEW	30	10	10	200	100	965-228	963-128