

## PRODUKTBROSCHÜRE

---

# SAUTER HO-A01

Datum: 30.04.2025

DEUTSCH



UCI-Sonde für HV 1

---

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-Mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Scannen Sie hier für  
weitere Informationen

## PRODUKT-SCHAUFENSTER



## BESCHREIBUNG

UCI Sonde HO-A01 (HV 1)

## SPEZIFIKATIONEN

### Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Modell-Artikel-Code    | HO-A01              |
| Modell-Reihe           | HO                  |
| Sortiment              | Sauter              |
| Produkt Segment        | Härteprüfung        |
| Produktgruppe          | UCI Härteprüfgeräte |
| Produkt-Verwendungsart | Zubehör/DL          |
| EAN-Code (Modell)      | 404576 1184 152     |
| Zolltarifnummer        | 90249000            |

### Technische Daten - Konstruktion

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Gehäuseabmessungen (BxTxH) | 155×22×22 mm |
| Material Gehäuse           | Metall       |

### Technische Daten - Funktionen

|          |        |
|----------|--------|
| Auto-Off | 30 min |
|----------|--------|

### Technische Daten - Verpackung & Versand

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| Abmessungen Verpackung (B×T×H)                     | 150×40×40 mm   |
| Bruttogewicht                                      | 0,25 kg        |
| Nettogewicht                                       | 0,25 kg        |
| Versandart                                         | Paketdienst    |
| UN-Nummer                                          | kein Gefahrgut |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff | 10 g           |
| Lieferzeiten                                       | 1 d            |

## FUNKTIONEN

Standard

