# KERN CXB 30K10NM

Einsteigermodell ins Profi-Zählen, Zählauflösung 30.000 Punkte, optional mit Eichung



| Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen | |
|---|---|
| Modell-Artikel-Code | CXB 30K10NM |
| Modell-Reihe | CXB |
| Sortiment | Waagen |
| Produkt Segment | Industriewaagen |
| Produktgruppe | Zählwaagen |
| Produkt-Verwendungsart | Hauptartikel |
| EAN-Code (Modell) | 4045761162655 |
| Vorgängermodell | CXB 30K10M |
| Geplanter Starttermin | 2014-2HJ |
| Zolltarifnummer | 84238129 |
| CE Label | Yes |
| Herkunftsland | CN |

| Technische Daten - Primär | |
|---|---|
| Wägebereich | 30.000 g |
| Ablesbarkeit | 10 g |
| Auflösung der Zählung | 3.000 |
| Minimales Stückgewicht | 100 g |
| Nettogewicht | 4 kg |
| Plattformgröße | 300×225 mm |

| Technische Daten - Konstruktion | |
|---|---|
| Material des Gehäuses | Kunststoff |
| Gehäuseabmessungen (BxTxH) | 300×330×110 mm |
| Material-Wägeplatte | Edelstahl |
| Libelle | Yes |
| Drehbare Schraubenfüße | Yes |
| Wägefläche (d) | 300×225 mm |
| Abmessungen der Wiegeplatte (B×T) | 300×225 mm |

| Technische Daten - Anzeige | |
|---|---|
| Höhe des Displays | 18 mm |
| Hintergrundbeleuchtung | Ja |

| Technische Daten - Spannungsversorgung | |
|---|---|
| Netzadapter/Adapter enthalten | EURO |
| Aufladezeit | 8 h |
| Eingangsspannung | 220 V - 240 V AC, 50 Hz |
| Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus) | 200 h |

| Technische Daten - Messsystem | |
|---|---|
| Kalibrierungsmethode | Justierung mit externem Gewicht |
| Linearität | ± 20 g |
| Ablesbarkeit | 10 g |
| Empfohlenes Justiergewicht | 20 kg (M1); 10 kg (M1) |
| Reproduzierbarkeit | 10 g |
| Auflösung | 3.000 |
| Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen | 2 s |
| Tara-Bereich | 30.000 g |

# KERN CXB 30K10NM

Einsteigermodell ins Profi-Zählen, Zählauflösung 30.000 Punkte, optional mit Eichung

| | |
|---|---|
| Anwärmzeit | 10 min |
| Wägesystem | Dehnungsmessstreifen |
| Wägeeinheiten | G;kg |

## Technische Daten - Umweltbedingungen

| | |
|---|---|
| Maximale Luftfeuchtigkeit | 85 % |
| Maximale Betriebstemperatur | 40 °C |
| Minimale Umgebungstemperatur | -10 °C |
| Minimale Luftfeuchtigkeit | 15 % |

## Technische Daten - Verpackung & Versand

| | |
|---|---|
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 375×395×175 mm |
| Bruttogewicht | 4,4 kg |
| Nettogewicht | 4,0 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| UN-Nummer | 2800 |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton | 200 g |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor | 200 g |
| Lieferzeiten | 1 d |

## Technische Daten - Zähldaten

| | |
|---|---|
| Auflösung der Zählung | 30.000 |
| Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor) | 10 g |
| Minimales Stückgewicht | 10 g |

## Technische Daten - Verifizierung

| | |
|---|---|
| Eichwert (e) | 10 g |
| Mindestlast (Min) | 200 g |
| Eichung durch KERN möglich | Yes |
| Eichgültigkeitsklasse | III |

## Optionale Dienstleistungen

| | |
|---|---|
| DAkkS Kalibrierung | 963-128 |
| Eichung | 965-228 |

## Funktionen

### Standard




### Option




### Factory

