# KERN FCB 30K-3DM

Kontroll- und Portionierwaage mit bis zu drei Schnittstellen, optional mit Eichung




| Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen | |
|---|---|
| Modell-Artikel-Code | FCB 30K-3DM |
| Modell-Reihe | FCB |
| Sortiment | Waagen |
| Produkt Segment | Food-Waagen |
| Produktgruppe | Tischwaagen |
| Produkt-Verwendungsart | Hauptartikel |
| EAN-Code (Modell) | 4045761243514 |
| Vorgängermodell | GAB 30K5DNM |
| Geplanter Starttermin | 2024-2HJ |
| Zolltarifnummer | 84238129 |
| CE Label | Yes |
| Herkunftsland | CN |

| Technische Daten - Primär | |
|---|---|
| Wägebereich | 15 kg;30 kg |
| Ablesbarkeit | 0,005 kg;0,01 kg |
| Eichwert (e) | 0,005 kg;0,01 kg |
| Mindestlast (Min) | 0,1 kg |

| Technische Daten - Konstruktion | |
|---|---|
| Material-Wägeplatte | Edelstahl |
| Libelle | Yes |
| Drehbare Schraubenfüße | Yes |
| Wägefläche (d) | 252×225 mm |
| Abmessungen der Wiegeplatte (B×T) | 252×225 mm |
| Abmessungen komplett montiert (BxTxH) | 325×270×105 mm |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
| IP-Schutz-Anzeige | Kein IP-Schutz |
| IP-Schutz Wägezelle | IP65 |

| Technische Daten - Anzeige | |
|---|---|
| Höhe des Displays | 25 mm |

| Technische Daten - Spannungsversorgung | |
|---|---|
| Betriebszeit | 20 h |
| Netzadapter/Adapter enthalten | CH;EURO;UK;US |
| Aufladezeit | 8 h |
| Eingangsspannung | 100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz |
| Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus) | 48 h |
| Wiederaufladbare Batterie | Akku optional |
| Schnittstellen | Alibi Speicher;Bluetooth BLE (v4.0) (optional);Ethernet (optional);KUP;RS-232 (optional);USB-Device (optional);WLAN (optional) |

| Technische Daten - Messsystem | |
|---|---|
| Kalibrierungsmethode | Justierung mit externem Gewicht |
| Linearität | ± 0,005 kg;0,01 kg |
| Ablesbarkeit | 0,005 kg;0,01 kg |

# KERN FCB 30K-3DM

Kontroll- und Portionierwaage mit bis zu drei Schnittstellen, optional mit Eichung

| | |
|---|---|
| Empfohlenes Justiergewicht | 30 kg (M1) |
| Reproduzierbarkeit | 0,005 kg;0,01 kg |
| Wägeeinheiten | %;ct;dwt;ffa;g;gn;kg;lb;oz;PCS |
| Wägesystem | Dehnungsmessstreifen |

## Technische Daten - Umweltbedingungen

| | |
|---|---|
| Maximale Luftfeuchtigkeit | 80 % |
| Maximale Betriebstemperatur | 40 °C |
| Minimale Umgebungstemperatur | -10 °C |
| Minimale Luftfeuchtigkeit | 0 % |

## Technische Daten - Verpackung & Versand

| | |
|---|---|
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 395×335×200 mm |
| Bruttogewicht | 4,6 kg |
| Nettogewicht | 4,0 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton | 572 g |
| Lieferzeiten | 1 d |

## Technische Daten - Zähldaten

| | |
|---|---|
| Auflösung der Zählung | 30.000 |
| Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor) | 1 g |
| Minimales Stückgewicht | 10 g |

## Technische Daten - Verifizierung

| | |
|---|---|
| Eichwert E | 0,005 kg;0,01 kg |
| Mindestlast Min | 0,1 kg |
| Eichung durch KERN möglich | Yes |
| Eichgültigkeitsklasse | III |

## Optionale Dienstleistungen


| | |
|---|---|
| DAkkS Kalibrierung | 963-128 |
| Eichung | 965-228 |

## Funktionen

### Standard




### Option




### Factory

