KERN OIV 902

Il videomicroscopio entry-level con una riproduzione brillante delle immagini e un funzionamento intuitivo



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	OIV 902
Modello-Serie	OIV
Assortimento	Microscopi e metrologia ottica
Tipologia di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Microscopi video
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761485006
Data di inizio prevista	2025-1HJ
Numero di tariffa doganale	90118000
CE Label	Yes
Paese di origine	CN

Dati tecnici - Primario	
Sistema ottico	Axial
Obiettivi	0,5x
Illuminazione	3W LED (Auflicht)
Risoluzione della fotocamera	5 MP
Tipo di sensore	CMOS
Dimensione del sensore	1/2,8"

Dati tecnici - Costruzione	
Sistema	Montante
Tipo di stativo	Universale (braccio snodato con viti)
Meccanica di messa a fuoco	Manopola di fuoco macrometrico
Campo visivo min	2,3 mm
Campo visivo max	14,77 mm
Distanza di lavoro	100 mm
Interfacce	HDMI;MicroSD;USB 2.0
Sistema operativo	Win 10;Win 11;Win 7;Win 8
Software applicabile	Integrierte Kamerasoftware;S-Viewer (OXM 904)
Funzioni del software	Bildaufnahme;Bildbearbeitung/Dokumentation;Messungen;Videoaufnahme
Dimensioni (L×P×H)	320×260×450 mm

Dati tecnici - Display	
Tipo di display	LCD
Dimensioni dello schermo	116"
Risoluzione del display	1.920 x1.080 HD
Inclinazione del display	0-45°

Dati tecnici - Alimentazione	
Tipo di alimentazione	Alimentatore da tavolo (separabile)
Tensione di ingresso	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Spina di alimentazione	Più dentro, meno fuori
Classe di protezione	Classe di protezione III - protezione a bassissima tensione
Attacco del cavo	Rimovibile
Tipo di batteria	Li-MnO2 (Lithium-Mangandioxid)

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	630×440×530 mm
Peso lordo	13 kg
Peso netto	16 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - a peso - carta	0 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	320 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	30 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	650 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio Min	-5 °C
Temperatura di stoccaggio Max	40 °C

Dati tecnici - Verifica

RAEE	Yes

Dati tecnici - Illuminazione

Direzioni di illuminazione	Luce riflessa
Tipo di luce incidente	LED
Intensità della luce incidente	3 W
Dimmerabile	Luce riflessa

Funzioni

Standard

