# KERN SFB 60K-2XLM

Edelstahl-Plattformwaage mit Schutzklasse IP65/IP67 und XL-Plattform, optional mit Eichung



| Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen | |
|---|---|
| Modell-Artikel-Code | SFB 60K-2XLM |
| Modell-Reihe | SFB |
| Sortiment | Waagen |
| Produkt Segment | Industriewaagen |
| Produktgruppe | Plattformwaagen |
| Produkt-Verwendungsart | Hauptartikel |
| EAN-Code (Modell) | 4045761247932 |
| Vorgängermodell | SFB 60K-2XLM-2.017a; SFB 60K-2XLM-2.020a |
| Geplanter Starttermin | 2021-2HJ |
| Zolltarifnummer | 84238220 |
| Modell- Status | Yes |
| CE Label | Yes |
| Herkunftsland | CN |

| Technische Daten - Primär | |
|---|---|
| Wägebereich | 60 kg |
| Ablesbarkeit | 0,02 kg |
| Nettogewicht | 14 kg |
| Plattformgröße | 500×400 mm |
| Länge des Anzeigekabels | 3 m |
| Abmessungen Wägeplattform (B×T×H) | 500×400×120 mm |

| Technische Daten - Konstruktion | |
|---|---|
| Abmessungen Display-Gehäuse (B×T×H) | 266×165×96 mm |
| Material-Wägeplatte | Edelstahl |
| Material Plattformkonstruktion | Edelstahl |
| Libelle | Yes |
| Drehbare Schraubenfüße | Yes |
| Wägefläche (d) | 500×400 mm |
| Abmessungen der Wiegeplatte (B×T) | 500×400 mm |
| Länge des Indikatorkabels | 3 m |
| Wandhalterung | Yes |
| IP-Schutz-Anzeige | IP65 |
| IP-geschützte Plattform | Kein IP-Schutz |
| IP-Schutz Wägezelle | IP67 |

| Technische Daten - Anzeige | |
|---|---|
| Höhe des Displays | 52 mm |
| Hintergrundbeleuchtung | Ja |

| Technische Daten - Spannungsversorgung | |
|---|---|
| Netzadapter/Adapter enthalten | CH;EURO;UK;US |
| Aufladezeit | 12 h |
| Eingangsspannung | 110 V - 230 V AC |
| Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus) | 35 h |
| Schnittstellen | Analog (0 - 10 V) (optional, factory);Analog (4 - 20 mA) (optional, factory);Bluetooth BTC (v2.0) (optional, factory);RS-232 (optional, factory) |

# KERN SFB 60K-2XLM

Edelstahl-Plattformwaage mit Schutzklasse IP65/IP67 und XL-Plattform, optional mit Eichung

| Technische Daten - Messsystem | |
|---|---|
| Kalibrierungsmethode | Justierung mit externem Gewicht |
| Linearität | ± 0,02 kg |
| Ablesbarkeit | 0,02 kg |
| Empfohlenes Justiergewicht | 60 kg (M1) |
| Reproduzierbarkeit | 0,02 kg |
| Auflösung | 3.000 |
| Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen | 2 s |
| Tara-Bereich | -60 kg |
| Anwärmzeit | 10 min |
| Wägesystem | Dehnungsmessstreifen |
| Wägeeinheiten | Kg |
| Anschluss der Wägezelle | 6-Leiter |

| Technische Daten - Umweltbedingungen | |
|---|---|
| Maximale Luftfeuchtigkeit | 95 % |
| Maximale Betriebstemperatur | 40 °C |
| Minimale Umgebungstemperatur | -10 °C |
| Minimale Luftfeuchtigkeit | 0 % |

| Technische Daten - Verpackung & Versand | |
|---|---|
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 555×940×220 mm |
| Bruttogewicht | 19 kg |
| Nettogewicht | 14 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| UN-Nummer | 2800 |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton | 2.020 g |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor | 2.020 g |
| Lieferzeiten | 1 d |

| Technische Daten - Verifizierung | |
|---|---|
| Eichwert (e) | 0,02 kg |
| Mindestlast (Min) | 0,4 kg |
| Eichung durch KERN möglich | Yes |
| Eichgültigkeitsklasse | III |

| Optionale Dienstleistungen | |
|---|---|
| DAkkS Kalibrierung | 963-129 |
| Eichung | 965-229 |

## Funktionen

### Standard




### Option




### Factory

