KERN DE 300K50D

Modello versatile di successo con piattaforma in acciaio inossidabile per un impiego flessibile



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	DE 300K50D
Modello-Serie	DE
Assortimento	Bilance
Tipologia di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance a piattaforma
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761111233
Data di inizio prevista	2010-1HJ
Numero di tariffa doganale	84238220
CE Label	Yes
Paese di origine	CN

Dati tecnici - Primario	
Capacità di pesatura	150 kg;300 kg
Leggibilità	0,05 kg;0,1 kg
Peso minimo del pezzo	500 g
Peso netto	11,65 kg
Dimensioni della piattaforma	522×403 mm
Lunghezza del cavo dell'indicatore	1,25 m
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	522×403×83 mm

Dati tecnici - Costruzione	
Dimensioni dell'alloggiamento del display (L×P×H)	225×110×55 mm
Piastra di pesatura del materiale	Acciaio inox
Materiale Costruzione della piattaforma	Metallo, verniciato
Superficie di pesata (d)	522×403 mm
Dimensioni del piatto di pesata (L×P)	522×403 mm
Lunghezza cavo indicatore	1,25 m
Indicatore di protezione IP	Nessuna protezione IP

Dati tecnici - Display	
Altezza del display	25 mm
Retroilluminazione	Sì

Dati tecnici - Alimentazione	
Batteria	9 V Block
Tempo di funzionamento	12 h
Adattatore di rete/adattatore incluso	CH;EURO;UK;US
Tempo di ricarica	10 h
Tensione di ingresso	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Tempo di funzionamento (retroilluminazione spenta)	30 h
Batteria ricaricabile	Accu opzionale
Interfacce	RS-232 di serie

Dati tecnici - Sistema di misura	
Metodo di calibrazione	Aggiustamenti con peso esterno
Linearità	± 0,15 kg;0,3 kg
Leggibilità	0,05 kg;0,1 kg

KERN DE 300K50D

Modello versatile di successo con piattaforma in acciaio inossidabile per un impiego flessibile

Peso di regolazione consigliato	300 kg (M1)
Ripetibilità	0,05 kg;0,1 kg
Risoluzione	3.000, 3.000
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laboratorio	2,5 s
Intervallo di tara	300 kg
Tempo di riscaldamento	10 min; 10 min
Sistema di pesatura	Estensimetro
Unità di pesata	Dwt;ffa;kg;lb;mo;oz;ozt;tl (HK);tl (Tw);tol

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Umidità massima	80 %
Temperatura massima di esercizio	35 °C
Temperatura ambiente minima	5 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	620×600×190 mm
Peso lordo	14 kg
Peso netto	12 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	1.326 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	26 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma	515 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Dati di conteggio

Risoluzione del conteggio	6.000
Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio)	50 g
Peso minimo del pezzo	2 kg

Servizi opzionali

Calibrazione DAkkS	963-129

Funzioni

Standard



Option

