KERN CPE 15K-3

Balanza de mesa compacta para una ejecución rápida y sin complicaciones de conteos, aplicaciones de check-weighing y otras muchas posibilidades, resolución de conteo de 30.000 puntos



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado	
Modelo de código de artículo	CPE 15K-3
Serie de modelos	CPE
Assortment	Escalas
Segment	Balanzas industriales
Grupo de productos	Balanzas cuentapiezas
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761252592
Fecha de inicio prevista	2022-1HJ
Número del arancel aduanero	84238129
CE Label	Yes
País de origen	CN

Datos técnicos - Primarios	
Capacidad de pesada	15 kg
Legibilidad	0,0005 kg
Resolución de recuento	30.000
Peso mínimo por pieza	5 g
Peso neto	3,1 kg
Tamaño de la plataforma	230×300 mm

Datos técnicos - Construcción	
Material de la carcasa	Plástico
Dimensiones de la carcasa (AnxPrxAl)	315×340×110 mm
Plato de pesaje del material	Acero inoxidable
Nivel de burbuja	Yes
Pies de tornillo giratorios	Yes
Superficie de pesaje (d)	230×300 mm
Dimensiones del plato de pesaje (An×Pr)	230×300 mm

Datos técnicos - Pantalla	
Altura de la pantalla	20 mm
Luz de fondo	LED blanco

Datos técnicos - Fuente de alimentación	
Adaptador de red/adaptador incluido	EURO;UK
Tensión de entrada	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tiempo de funcionamiento (retroiluminación apagada)	50 h
Interfaz	RS-232 de serie

Datos técnicos - Sistema de medición	
Método de calibración	Ajuste con peso externo
Linealidad	± 0,0015 kg
Legibilidad	0,0005 kg
Peso de ajuste recomendado	10 kg (F2); 2 kg (F2)
Repetibilidad	0,0005 kg
Resolución	30.000
Tiempo de estabilización en condiciones de laboratorio	2 s
Tiempo de calentamiento	120 min

KERN CPE 15K-3

Balanza de mesa compacta para una ejecución rápida y sin complicaciones de conteos, aplicaciones de check-weighing y otras muchas posibilidades, resolución de conteo de 30.000 puntos

Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Unidades de pesaje	G;PCS

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Humedad máxima	85 %
Temperatura máxima de funcionamiento	40 °C
Temperatura ambiente mínima	0 °C
Humedad mínima	15 %

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	415×375×185 mm
Peso bruto	4,0 kg
Peso neto	3,2 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Número ONU	3481
Componente de embalaje - por peso - cartón	800 g
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	400 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Datos de recuento

Resolución de recuento	60.000
Peso mínimo de la pieza en el recuento (Laboratorio)	500 mg
Peso mínimo por pieza	2,5 g

Servicios opcionales

DAkkS Calibración	963-128

Funciones

Standard



Option

