KERN OBE 122

Élégant, dynamique et impressionnant - le microscope à lumière transmise polyvalent pour les écoles et les labos



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	OBE 122
Model-Serie	OBE-12
Assortiment	Microscopes et métrologie optique
Type de produit	Microscopes
Groupe de produits	Microscope fluorescent
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761235977
Modèle prédécesseur	OBE 102; OBE 103
Date de début prévue	2020-1HJ
Numéro de tarif douanier	90118000
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Système optique	Finie
Tube	Binoculaire
Oculaire	Eyepiece HWF 10x / Ø 18mm with anti-fungus, high eye point
Objectifs standard	10x;40x;4x
Qualité des objectifs	Achromatique
Illumination	LED 3W (lumière transmise)

Données techniques - Construction	
Système	Debout
Type de tube	Butterfly
Angle du tube	30°
Rotation du tube	Yes
Positions de l'embout	4
Distance oculaire (max)	75 mm
Distance oculaire (min)	48 mm
Dioptre réglable	Unilatéral
Mécanisme de mise au point	Vis macro-/micrométrique coaxial
Entraînement fin minimum	0,002 mm
Distance de déplacement de la table	50 mm;70 mm
Diaphragme d'ouverture	Yes
Type de condenseur	Abbe
Ouverture du condenseur	1,25
Montage du condenseur	Fixe
Dimensions (L×P×H)	360×150×320 mm

Données techniques - Alimentation électrique	
Type d'alimentation	Bloc d’alimentation
Tension d'entrée	100 V - 240V AC 50/60Hz 0,3A
Classe de protection	Classe de protection III - basse tension de protection
Fixation du câble	Amovible

Données techniques - Conditions environnementales	
Température de stockage min.	-5 °C

Température de stockage max.	40 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	435×380×275 mm
Poids brut	6 kg
Poids net	4,6 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - papier	2,024 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	800,492 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	10,12 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	200,376 g
Composant d'emballage - par poids - mousse	0 g
Délai de livraison	1 d

Données techniques - Vérification

WEEE	Yes

Données techniques - Illumination

Directions d'illumination	Éclairage transmis
Type de lumière transmise	LED
Intensité de la lumière transmise	3 W

Les fonctions

Standard



Option

