KERN HFC 5T-3

Compacta balanza de grúa para su utilización en condiciones ambientales extremas o en situaciones en las que escasea el espacio, con cómodo terminal manual



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado	
Modelo de código de artículo	HFC 5T-3
Serie de modelos	HFC
Surtido	Escalas
Tipo de producto	Balanzas industriales
Grupo de productos	Balanzas de grúa
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761144613
Fecha de inicio prevista	2014-2HJ
Número del arancel aduanero	84238220
CE Label	Yes
País de origen	CN

Datos técnicos - Primarios	
Capacidad de pesada	5.000 kg
Legibilidad	2 kg
Peso neto	3,9 kg
Báscula colgante (A)	90 mm
Balanza colgante (B)	62 mm
Balanza colgante (C)	100 mm
Balanza colgante (D)	255 mm
Balanza colgante (E)	165 mm
Escala colgante (F)	30 mm
Escala colgante (G)	30 mm

Datos técnicos - Construcción	
Material carcasa	Acero
Dimensiones de la carcasa (AnxPrxAl)	90×61×255 mm
Frecuencia de medición interna	10 Hz
TUEV (TÜV)	Yes

Datos técnicos - Pantalla	
Altura de la pantalla	23 mm
Luz de fondo	Sí

Datos técnicos - Fuente de alimentación	
Batería	3×15 V AA
Tiempo de funcionamiento	40 h
Adaptador de red/adaptador incluido	EURO;UK;US
Tiempo de carga	12 h
Tensión de entrada	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tiempo de funcionamiento (retroiluminación apagada)	30 h

Datos técnicos - Sistema de medición	
Método de calibración	Ajuste con peso externo
Linealidad	± 4 kg
Legibilidad	2 kg
Peso de ajuste recomendado	3.000 kg (M3)
Repetibilidad	2 kg
Resolución	2.500
Tiempo de calentamiento	10 min

Unidades de pesaje	Kg;lb;N

Datos técnicos - Condiciones ambientales	
Humedad máxima	80 %
Temperatura máxima de funcionamiento	35 °C
Temperatura ambiente mínima	5 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío	
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	405×505×125 mm
Peso bruto	6 kg
Peso neto	4,0 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Número ONU	3496
Componente de embalaje - por peso - cartón	950 g
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	950 g
Plazo de entrega	1 d

Servicios opcionales	
DAkkS Calibración	963-132H

Funciones

Standard



Option

