KERN NIB 600K-2

Balance surbaissée compacte et robuste – particulièrement mobile grâce à sa poignée, ses roulettes et sa construction légère



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	NIB 600K-2
Model-Serie	NIB
Assortiment	Balances
Type de produit	Balances industrielles
Groupe de produits	Balances au sol
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761244221
Date de début prévue	2021-1HJ
Numéro de tarif douanier	84238220
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	600 kg
Lecture	0,2 kg
Poids net	40 kg
Taille de la plate-forme	800×800 mm

Données techniques - Construction	
Dimensions du boîtier de l'afficheur (L×P×H)	235×114×51 mm
Plaque de pesage du matériau	Acier à revêtement de poudre
Niveau à bulle	Yes
Pieds à vis pivotants	Yes
Surface de pesée (d)	800×800 mm
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	800×800 mm
Longueur du câble de l'indicateur	5 m
Support mural	Yes
Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	1.000×1.000×40 mm
Indicateur de protection IP	Non protection IP
Plate-forme de protection IP	IP67
Cellule de charge avec protection IP	IP67

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	25 mm

Données techniques - Alimentation électrique	
Batterie	4×15 V AA
Temps de fonctionnement	60 h
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	AUS;CH;EURO;UK;US
Tension d'entrée	100 V - 240V AC 50/60Hz 0,3A

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,6 kg
Lecture	0,2 kg
Poids d'ajustement recommandé	300 kg (M1)

KERN NIB 600K-2

Balance surbaissée compacte et robuste – particulièrement mobile grâce à sa poignée, ses roulettes et sa construction légère

Répétabilité	0,2 kg
Résolution	3.000
Temps de préchauffage	10 min
Système de pesage	Jauge de contrainte
Unités de pesage	Kg;lb
connexion de la cellule de charge	4-conducteurs

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	-10 °C
Humidité minimale	5 %

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	1.135×1.050×200 mm
Poids brut	65 kg
Poids net	40 kg
Mode d'expédition	Transporteur
Composant d'emballage - par poids - bois	22 kg
Délai de livraison	3 d

Services en option

DAkkS Calibrage	963-130

Les fonctions

Standard



Option

