KERN OCM 162T251

Conjunto digital con microscopio, cámara 4K y adaptador de montura C para una observación cómoda y una documentación precisa de la muestra



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado	
Modelo de código de artículo	OCM 162T251
Serie de modelos	OCM-S
Assortment	Microscopios y metrología óptica
Segment	Microscopios
Grupo de productos	Microscopios de luz transmitida
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761490932
Fecha de inicio prevista	2025-2HJ
Número del arancel aduanero	90118000
CE Label	Yes
País de origen	CN

Datos técnicos - Primarios	
Sistema óptico	Infinity
Tubo	Trinocular
Objetivos estándar	10x;20x;40x;PH 20x
Calidad del objetivo	Plan infinito
Iluminación	5W LED (Durchlicht)

Datos técnicos - Construcción	
Sistema	Invertido
Tipo de tubo	Siedentopf
Ángulo del tubo	45°
Posiciones de la boquilla	5
Distancia ocular (máx.)	76 mm
Distancia ocular (mín.)	48 mm
Dioptrías ajustables	Ambos lados
Mecánica de enfoque	Tornillo macro-/micrométrico coaxial
Accionamiento fino mínimo	0,002 mm
Distancia de desplazamiento de la mesa	128 mm;180 mm
Tipo de condensador	Standard
Apertura del condensador	0,3
Montaje del condensador	Fijo
Dimensiones (An×Pr×Al)	390×235×620 mm

Datos técnicos - Fuente de alimentación	
Tipo de alimentación	Fuente de alimentación de enchufe
Tensión de entrada	100 - 240 V
Enchufe	Hohlstecker, innen Plus, Ø außen 5.5 mm, Ø innen 2.5 mm, lang 10 mm
Clase de protección	Clase de protección III - tensión extrabaja de protección
Fijación del cable	Desmontable
Interfaz	Bluetooth;Ethernet;HDMI;USB 2.0;USB 3.0;WLAN

Datos técnicos - Condiciones ambientales	
Temp. almacenaje Min	-5 °C

Stotage Temp Max	40 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	590×440×390 mm
Peso bruto	22 kg
Peso neto	15 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Verificación

WEEE	Yes

Datos técnicos - Iluminación

Direcciones de iluminación	Luz transmitida
Tipo de luz transmitida	LED
Intensidad de la luz transmitida	5 W
Regulable	Luz transmitida

Funciones

Standard

