KERN FXN 30K-2M

Tischwaage, geschützt durch Edelstahl und Schutzklasse IP68, optional mit Eichung



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	FXN 30K-2M
Modell-Reihe	FXN
Sortiment	Waagen
Produkt Segment	Food-Waagen
Produktgruppe	Tischwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761180260
Nachfolgemodell	FPS 30K-2M
Geplanter Starttermin	2017-2HJ
Zolltarifnummer	84238129
Modell- Status	Yes
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	30 kg
Ablesbarkeit	0,01 kg
Eichwert (e)	0,01 kg
Mindestlast (Min)	0,2 kg

Technische Daten - Konstruktion	
Material-Wägeplatte	Edelstahl
Libelle	Yes
Drehbare Schraubenfüße	Yes
Wägefläche (d)	236×195 mm
Abmessungen der Wiegeplatte (B×T)	236×195 mm
Abmessungen komplett montiert (BxTxH)	240×280×120 mm
Material Gehäuse	Edelstahl, Kunststoff

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	25 mm

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Batterie	4×15 V Size D
Betriebszeit	500 h

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 0,01 kg
Ablesbarkeit	0,01 kg
Empfohlenes Justiergewicht	30 kg (M1)
Reproduzierbarkeit	0,01 kg
Wägeeinheiten	G;kg
Anzahl der Wägebereiche	1
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Maximale Luftfeuchtigkeit	95 %
Maximale Betriebstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C

Minimale Luftfeuchtigkeit	25 %

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	325×365×225 mm
Bruttogewicht	4,4 kg
Nettogewicht	3,2 kg
Versandart	Paketdienst
UN-Nummer	3496
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	100 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	595 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	595 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Holz	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Zähldaten

Auflösung der Zählung	6.000
Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor)	5 g
Minimales Stückgewicht	50 g

Technische Daten - Verifizierung

Eichwert E	0,01 kg
Mindestlast Min	0,2 kg
Eichung durch KERN möglich	Yes
Eichgültigkeitsklasse	III

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	963-128
Eichung	965-228

Funktionen

Standard



Option



Factory

