KERN MWN 400K-1M

Plateforme de pesée pour chaise roulante intégrable et robuste pour la transmission sans fil des données de pesée à des systèmes EMR ou EHR



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	MWN 400K-1M
Model-Serie	MWN
Assortment	Balances
Segment	Produits médicaux
Groupe de produits	Pèse-personne pour fauteuil roulant
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761494060
Modèle prédécesseur	MWS 400K100DM
Date de début prévue	2026-1HJ
Numéro de tarif douanier	84231090
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	300 kg;400 kg
Lecture	0,1 kg;0,2 kg
Valeur de vérification (e)	0,1 kg;0,2 kg

Données techniques - Construction	
Plaque de pesage du matériau	Acier, laqué
Niveau à bulle	Yes
Pieds à vis pivotants	Yes
Surface de pesée (d)	1.000×1.000 mm
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	1.000×1.000 mm
Dimensions entièrement monté (LxPxH)	1.256×1.109×70 mm
Boîtier du matériau	Plastique ABS
Indicateur de protection IP	Non protection IP
Plate-forme de protection IP	Non protection IP
Cellule de charge avec protection IP	IP65

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	25 mm

Données techniques - Alimentation électrique	
Batterie	6×15 V AA
Temps de fonctionnement	20 h
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	EURO;UK
Temps de charge	8 h
Tension d'entrée	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	80 h
Batterie rechargeable	Batterie en option
Les interfaces	Alibi Speicher;Bluetooth (optional);KUP;RS-232 (optional);USB-Device (optional);WLAN

Données techniques - Système de mesure

KERN MWN 400K-1M

Plateforme de pesée pour chaise roulante intégrable et robuste pour la transmission sans fil des données de pesée à des systèmes EMR ou EHR

Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,1 kg
Poids d'ajustement recommandé	400 kg (M1)
Répétabilité	0,1 kg
Unités de pesage	Kg
Système de pesage	Jauge de contrainte
Divergence max. à la charge excentrique (1/3 max)	0,1 kg

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	10 °C
Humidité minimale	5 %

Données techniques - Emballage et expédition


Dimensions de l'emballage (L×P×H)	1.410×1.215×260 mm
Poids brut	65 kg
Poids net	44 kg
Mode d'expédition	Transporteur
Composant de l'emballage - en poids - carton	9,4 kg
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	9,4 kg
Composant d'emballage - par poids - bois	17,86 g

Les fonctions

Standard



Option



Factory



Délai de livraison	2 d

Données techniques - Vérification

Charge minimale (Min)	2 kg
Vérification par KERN possible	Yes
Classe de vérification	III
Classe MPG	1m

Services en option

DAkkS Calibrage	963-130
Vérification	965-130