KERN DE 60K1D

Modello versatile di successo con piattaforma in acciaio inossidabile per un impiego flessibile



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	DE 60K1D
Modello-Serie	DE
Assortimento	Bilance
Tipologia di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance a piattaforma
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761111318
Data di inizio prevista	2010-1HJ
Numero di tariffa doganale	84238220
CE Label	Yes
Paese di origine	CN

Dati tecnici - Primario	
Capacità di pesatura	30 kg;60 kg
Leggibilità	0,001 kg;0,002 kg
Peso minimo del pezzo	10 g
Peso netto	6,7 kg
Dimensioni della piattaforma	318×308 mm
Lunghezza del cavo dell'indicatore	1,47 m
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	318×308×88 mm

Dati tecnici - Costruzione	
Dimensioni dell'alloggiamento del display (L×P×H)	225×110×55 mm
Piastra di pesatura del materiale	Acciaio inox
Materiale Costruzione della piattaforma	Metallo, verniciato
Superficie di pesata (d)	318×308 mm
Dimensioni del piatto di pesata (L×P)	318×308 mm
Lunghezza cavo indicatore	1,47 m
Indicatore di protezione IP	Nessuna protezione IP

Dati tecnici - Display	
Altezza del display	25 mm
Retroilluminazione	Sì

Dati tecnici - Alimentazione	
Batteria	9 V Block
Tempo di funzionamento	12 h
Adattatore di rete/adattatore incluso	CH;EURO;UK;US
Tempo di ricarica	10 h
Tensione di ingresso	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Tempo di funzionamento (retroilluminazione spenta)	30 h
Batteria ricaricabile	Accu opzionale
Interfacce	RS-232 di serie

Dati tecnici - Sistema di misura	
Metodo di calibrazione	Aggiustamenti con peso esterno
Linearità	± 0,004 kg;0,008 kg
Leggibilità	0,001 kg;0,002 kg

KERN DE 60K1D

Modello versatile di successo con piattaforma in acciaio inossidabile per un impiego flessibile

Peso di regolazione consigliato	60 kg (F2)
Ripetibilità	0,001 kg;0,002 kg
Risoluzione	30.000, 30.000
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laboratorio	2,5 s
Intervallo di tara	60 kg
Tempo di riscaldamento	120 min; 120 min
Sistema di pesatura	Estensimetro
Unità di pesata	Dwt;ffa;g;kg;lb;mo;oz;ozt;tl (HK);tl (Tw);tol

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Umidità massima	80 %
Temperatura massima di esercizio	35 °C
Temperatura ambiente minima	5 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	535×425×160 mm
Peso lordo	8 kg
Peso netto	7 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	550 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	550 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Dati di conteggio

Risoluzione del conteggio	60.000
Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio)	1 g
Peso minimo del pezzo	20 g

Servizi opzionali

Calibrazione DAkkS	963-129

Funzioni

Standard



Option

