KERN IFC 600K-2

Robusta balanza industrial con tres interfaces



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado	
Modelo de código de artículo	IFC 600K-2
Serie de modelos	IFC
Surtido	Escalas
Tipo de producto	Balanzas industriales
Grupo de productos	Balanzas de plataforma
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761475694
Modelo predecesor	IFB 600K-2; IFB 600K-2-2.024a; IOC 600K-2
Fecha de inicio prevista	2024-1HJ
Número del arancel aduanero	84238220
CE Label	Yes
País de origen	CN

Datos técnicos - Primarios	
Capacidad de pesada	600 kg
Legibilidad	0,02 kg
Peso mínimo por pieza	200 g
Peso neto	38,5 kg
Tamaño de la plataforma	800×600 mm
Longitud del cable del indicador	3 m
Dimensiones plataforma de pesaje (AnxPxAl)	800×600×192 mm

Datos técnicos - Construcción	
Dimensiones de la carcasa de la pantalla (An×Pr×Al)	220×150×66,5 mm
Plato de pesaje del material	Acero inoxidable
Material Construcción de la plataforma	Acero con revestimiento en polvo
Nivel de burbuja	Yes
Pies de tornillo giratorios	Yes
Superficie de pesaje (d)	800×600 mm
Dimensiones del plato de pesaje (An×Pr)	800×600 mm
Longitud del cable indicador	3 m
Montaje en pared	Yes
Indicador de protección IP	Sin protección IP
Plataforma de protección IP	Sin protección IP
Célula de carga con protección IP	IP65

Datos técnicos - Pantalla	
Altura de la pantalla	48 mm
Luz de fondo	Sí

Datos técnicos - Fuente de alimentación	
Batería	3V CR2.032
Adaptador de red/adaptador incluido	CH;EURO;UK;US
Tiempo de carga	8 h
Tensión de entrada	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz

KERN IFC 600K-2

Robusta balanza industrial con tres interfaces

Tiempo de funcionamiento (retroiluminación apagada)	48 h
Batería recargable	Acumulador opcional - interno
Interfaz	Alibi Speicher (optional, factory);Analog (0 - 10 V) (optional);Analog (4 - 20 mA) (optional);Bluetooth BLE (v4.0) (optional);Ethernet (optional);KUP;RS-232 (optional);USB-Device (optional);WLAN (optional)

Datos técnicos - Sistema de medición

Método de calibración	Ajuste con peso externo
Linealidad	± 0,06 kg
Legibilidad	0,02 kg
Peso de ajuste recomendado	600 kg (M1)
Repetibilidad	0,02 kg
Resolución	30.000
Tiempo de estabilización en condiciones de laboratorio	3 s
Tiempo de calentamiento	120 min
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Unidades de pesaje	%;ffa;g;kg;lb;PCS
conexión de la célula de carga	6-Leiter

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Humedad máxima	80 %
Temperatura máxima de funcionamiento	40 °C
Temperatura ambiente mínima	-10 °C
Humedad mínima	0 %

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	910×710×295 mm
Peso bruto	42 kg
Peso neto	40 kg
Método de envío	Transporte
Número ONU	3091
Componente de embalaje - por peso - cartón	1,6 kg
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	1,6 kg
Plazo de entrega	2 d

Datos técnicos - Datos de recuento

Resolución de recuento	30.000
Peso mínimo de la pieza en el recuento (Laboratorio)	20 g
Peso mínimo por pieza	200 g

Servicios opcionales

DAkkS Calibración	963-130

Funciones

Standard



Option



Factory

