KERN

FOLLETO DEL PRODUCTO

KERN
HCB 100K200

Fecha: 07.03.2026

ESPANOL



Práctica balanza de colgar para cargas superiores

CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

Escanear aquí para más información

DESCRIPCIÓN

- La balanza cumple con la marca de certificación TÜV conforme a EN 13155 (dispositivos de suspensión de carga/Antirrotura) y EN 61010-1 (seguridad eléctrica)
- Ideal para el pesaje de control rápido en entrada y salida de mercancías
- Tampoco podrá renunciar a ella en el ámbito privado para la determinación de pesos de pescado, caza, frutas, piezas de bicicleta, maletas etc.
- Función Hold: Para leer cómodamente el valor de pesaje puede congelarse la indicación de diversas maneras. Bien automáticamente en caso del paro del pesaje, o manualmente, pulsando la tecla Hold
- Indicación de la carga máxima (Peak-Hold), Frecuencia de medición 5 Hz
- Gancho mosquetón (acero inoxidable) con cierre de seguridad y gancho (acero inoxidable) de serie

ESPANOL

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	HCB 100K200
Serie de modelos	HCB
Surtido	KERN
Tipo de producto	Balanzas industriales
Grupo de productos	Balanzas colgantes
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761030114
Número del arancel aduanero	84238220
CE Label	yes
País de origen	CN

Datos técnicos - Primarios

Capacidad de pesada	100 kg
Legibilidad	0,2 kg
Dimensiones de la carcasa (AnxPrxAl)	82×43×153 mm
Peso neto	0,262 kg

Datos técnicos - Construcción

Material carcasa	plástico
Dimensiones carcasa	82×43×153 mm
Frecuencia de medición interna	5 Hz
Material gancho de carga	acero inoxidable
TUEV (TÜV)	yes
Célula de carga con protección IP	sin protección IP

Datos técnicos - Pantalla

Altura de la pantalla	12 mm
Luz de fondo	no

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Batería	3×1.5 V AA
Tiempo de funcionamiento	300 h

Datos técnicos - Sistema de medición

Método de calibración	Ajuste con peso externo
Linealidad	± 0,4 kg
Legibilidad	0,2 kg
Peso de ajuste recomendado	50 kg (M3)
Repetibilidad	0,2 kg
Resolución	500
Tiempo de calentamiento	10 min
Unidades de pesaje	kg;lb;N

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Humedad máxima	80 %
Temperatura máxima de funcionamiento	35 °C
Temperatura ambiente mínima	5 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	215×150×85 mm
Peso bruto	0,90 kg
Peso neto	0,30 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - papel	51 g
Componente de embalaje - por peso - cartón	861 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	3 g
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	76 g
Elementos de embalaje - por peso - espuma	19 g
Plazo de entrega	1 d

Servicios opcionales

DAkkS Calibración	963-129H

FUNCIONES

Standard



Option



ESPANOL

ACCESORIOS

Modelo	Descripción
HCB-A01	Gancho KERN HCB-A01
HCB-A02	Gancho KERN HCB-A02
YHA-06	Gancho KERN YHA-06
366-79	Peso de control KERN 366-79
YSC-04	Grillete KERN YSC-04

SERVICIOS

Modelo	Descripción
963-129H	Calibración DAkkS 963-129H
961-249	Ajuste para el lugar de instalación 961-249
969-517	Confirmación de la especificación del fabricante (solo en combinación con certificado de calibración DAkkS) 969-517

PIEZAS DE RECAMBIO

Modelo	Descripción
RHCB-4006	Displayfolie KERN RHCB-4006
RHCB-8001	Tapa del compartimento de las pilas RHCB-8001
RHCB-3001	Pantalla LCD RHCB-3001

DATOS DE PRODUCTOS RELACIONADOS

Nombre del modelo	Capacidad de pesada	Legibilidad	Dimensiones de la carcasa (AnxPrxAl)	Peso neto
HCB 100K200	100 kg	0,2 kg	82×43×153 mm	0,262 kg
HCB 200K100	200 kg	0,1 kg	82×43×153 mm	0,262 kg
HCB 50K100	50 kg	0,1 kg	82×43×153 mm	0,262 kg
HCB 99K50	99 kg	0,05 kg	82×43×153 mm	0,262 kg
HCB 200K500	200 kg	0,5 kg	82×43×153 mm	0,262 kg
HCB 20K10	20 kg	0,01 kg	82×43×153 mm	0,26 kg
HCB 50K20	50 kg	0,02 kg	82×43×153 mm	0,262 kg
HCB 0.5T-3	500 kg	1 kg	82×43×153 mm	0,36 kg
HCB 1T-3	1000 kg	2 kg	82×48×153 mm	0,57 kg