# KERN MPC 300K-1LM

Bilancia pesapersone compatta con autorizzazione all'uso medicale, per l'uso professionale nella diagnostica medica, omologazione opzionale



| Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato | |
|---|---|
| Modello codice articolo | MPC 300K-1LM |
| Modello-Serie | MPC |
| Assortimento | Bilance |
| Tipologia di prodotto | Prodotti medici |
| Gruppo di prodotti | Bilance pesapersone |
| Tipo di utilizzo del prodotto | Articolo principale |
| Codice EAN (Modello) | 4045761206649 |
| Data di inizio prevista | 2018-1HJ |
| Numero di tariffa doganale | 84231090 |
| CE Label | Yes |
| Paese di origine | CN |

| Dati tecnici - Primario | |
|---|---|
| Capacità di pesatura | 300 kg |
| Leggibilità | 0,1 kg |
| Valore di verifica (e) | 0,1 kg |

| Dati tecnici - Costruzione | |
|---|---|
| Piastra di pesatura del materiale | Plastica |
| Livella a bolla d'aria | Yes |
| Dimensioni completamente assemblate (LxPxH) | 500×455×120 mm |
| Involucro del materiale | Acciaio, verniciato |

| Dati tecnici - Display | |
|---|---|
| Altezza del display | 25 mm |

| Dati tecnici - Alimentazione | |
|---|---|
| Batteria | 6×15 V AA |
| Tempo di funzionamento | 20 h |
| Adattatore di rete/adattatore incluso | CH;EURO;UK |
| Tempo di ricarica | 12 h |
| Tensione di ingresso | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Tempo di funzionamento (retroilluminazione spenta) | 40 h |
| Batteria ricaricabile | Accu opzionale - interno |
| Interfacce | RS-232 (opzionale, factory) |

| Dati tecnici - Sistema di misura | |
|---|---|
| Metodo di calibrazione | Aggiustamenti con peso esterno |
| Linearità | ± 0,1 kg |
| Leggibilità | 0,1 kg |
| Peso di regolazione consigliato | 250 kg (M1) |
| Ripetibilità | 0,1 kg |
| Unità di pesata | Kg |
| Sistema di pesatura | Estensimetro |

| Dati tecnici - Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Umidità massima | 80 % |
| Temperatura massima di esercizio | 40 °C |
| Temperatura ambiente minima | -10 °C |

| Dati tecnici - Imballaggio e spedizione |
|---|


| | |
|---|---|
| Dimensioni imballo (L×P×H) | 940×555×215 mm |
| Peso lordo | 15 kg |
| Peso netto | 11 kg |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone | 200 g |
| Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica | 500 g |
| Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo | 800 g |
| Tempo di consegna | 1 d |

| Dati tecnici - Verifica | |
|---|---|
| Valore di verifica E | 0,1 kg |
| Carico minimo (Min) | 2 kg |
| Possibilità di verifica da parte di KERN | Yes |
| Classe di verifica | III |
| Approvazione medica 93/42/EWG | No |
| Classe MPG | 1m |
| Codice CND | V0399 |
| Codice GMDN | 38211 |

| Servizi opzionali | |
|---|---|
| Calibrazione DAkkS | 963-129 |
| Verifica | 965-129 |

## Funzioni

### Standard




### Option



### Factory

