KERN EMS 12K0.1

Modèle d'entrée de gamme avec un grand plateau de pesée



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	EMS 12K0.1
Model-Serie	EMS
Assortiment	Balances
Type de produit	Balances de laboratoire
Groupe de produits	Balances scolaires
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761124417
Date de début prévue	2011-1HJ
Numéro de tarif douanier	84238129
CE Label	Oui
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	12.000 g
Lecture	0,1 g
Répétabilité	0,1 g
Linéarité	± 0,3 g
Surface de pesée (d)	175×190 mm
Poids d'ajustement recommandé	12 kg (F2)

Données techniques - Construction	
Dimensions du boîtier (LxPxH)	200×280×65 mm
Plaque de pesage du matériau	Plastique
Matériau du boîtier	Plastique
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	175×190 mm
Weighing surface (d)	175×190 mm

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	25 mm
Rétro-éclairage	Non

Données techniques - Alimentation électrique	
Batterie	9 V Block
Temps de fonctionnement	40 h
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	CH;EURO;UK;US

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,3 g
Lecture	0,1 g
Recommended adjusting weight	12 kg (F2)
Répétabilité	0,1 g
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	3 s
Plage de tarage	12.000 g
Temps de préchauffage	120 min
Système de pesage	Jauge de contrainte
Unités de pesage	Dwt;g;oz;ozt

KERN EMS 12K0.1

Modèle d'entrée de gamme avec un grand plateau de pesée

Données techniques - Conditions environnementales	
Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Température ambiante minimale	5 °C
Humidité minimale	40 %


Données techniques - Emballage et expédition	
Dimensions de l'emballage (L×P×H)	315×235×160 mm
Poids brut	2,0 kg
Poids net	1,6 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	637 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	10 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	209 g
Composant d'emballage - par poids - mousse	76 g
Délai de livraison	1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage	
Résolution du comptage	60.000
Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire)	200 mg
Poids minimum de la pièce	2 g

Services en option	
DAkkS Calibrage	963-128

Les fonctions

Standard



Option

