# KERN PBJ 600-3M

Bilancia da laboratorio multifunzione con sistema di pesata Single-Cell, opzionalmente con omologazione



| Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato | |
|---|---|
| Modello codice articolo | PBJ 600-3M |
| Modello-Serie | PBJ |
| Assortment | Bilance |
| Segment | Bilance da laboratorio |
| Gruppo di prodotti | Bilance di precisione |
| Tipo di utilizzo del prodotto | Articolo principale |
| Codice EAN (Modello) | 4045761492769 |
| Modello precedente | PBJ 620-3M |
| Data di inizio prevista | 2026-1HJ |
| Numero di tariffa doganale | 90160010 |
| CE Label | Sì |
| Paese di origine | PH |

| Dati tecnici - Primario | |
|---|---|
| Capacità di pesatura | 620 g |
| Leggibilità | 0,001 g |
| Ripetibilità | 0,001 g |
| Linearità | ± 0,002 g |
| Peso minimo del pezzo | 10 mg |
| Superficie di pesata (d) | 113×110 mm |

| Dati tecnici - Costruzione | |
|---|---|
| Dimensioni dell'alloggiamento (LxPxH) | 191×317×79 mm |
| Livella a bolla d'aria | Sì |
| Piastra di pesatura del materiale | Acciaio inox |
| Piedi a vite girevoli | Sì |
| Materiale dell'involucro | Alluminio fuso |
| Dimensioni del piatto di pesata (L×P) | 113×110 mm |
| Materiale paravento | Plastica |

| Dati tecnici - Display | |
|---|---|
| Altezza del display | 14 mm |
| Retroilluminazione | Sì |

| Dati tecnici - Alimentazione | |
|---|---|
| Adattatore di rete/adattatore incluso | CH;EURO |
| Tensione di ingresso | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Interfacce | RS-232 di serie - 2x |

| Dati tecnici - Sistema di misura | |
|---|---|
| Metodo di calibrazione | Aggiustamenti con peso interno (automatica) |
| Peso minimo (USP) | 2 g |
| Tempo di stabilizzazione in condizioni di laboratorio | 2,5 s |
| Intervallo di tara | 620 g |
| Tempo di riscaldamento | 4 h |

| Dati tecnici - Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Umidità massima | 80 % |
| Temperatura massima di esercizio | 30 °C |
| Temperatura ambiente minima | 10 °C |

# KERN PBJ 600-3M

Bilancia da laboratorio multifunzione con sistema di pesata Single-Cell, opzionalmente con omologazione

| Dati tecnici - Imballaggio e spedizione | |
|---|---|
| Dimensioni imballo (L×P×H) | 585×370×260 mm |
| Peso lordo | 6 kg |
| Peso netto | 3,6 kg |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Componenti dell'imballaggio - a peso - carta | 165 g |
| Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone | 1,517 g |
| Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica | 30 g |
| Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo | 0 g |
| Componenti per l'imballaggio - in peso - legno | 0 g |
| Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma | 100 g |
| Tempo di consegna | 1 d |

| Dati tecnici - Dati di conteggio | |
|---|---|
| Risoluzione del conteggio | 620.000 |
| Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio) | 1 mg |

| Dati tecnici - Verifica | |
|---|---|
| Valore di verifica (e) | 0,01 g |
| Carico minimo (Min) | 0,1 g |
| Possibilità di verifica da parte di KERN | Sì |
| Classe di verifica | I |

| Servizi opzionali | |
|---|---|
| Calibrazione DAkkS | 963-103 |
| Verifica | 965-201 |

## Funzioni

### Standard




### Factory

