# KERN DS 36K0.2

Bilancia industriale con precisione da laboratorio, ideale per le molteplici applicazioni dell'Industria 4.0




| Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato | |
|---|---|
| Modello codice articolo | DS 36K0.2 |
| Modello-Serie | DS |
| Assortment | Bilance |
| Segment | Bilance industriali |
| Gruppo di prodotti | Bilance a piattaforma |
| Tipo di utilizzo del prodotto | Articolo principale |
| Codice EAN (Modello) | 4045761357013 |
| Modello precedente | DS 36K2-2.021a |
| Data di inizio prevista | 2022-2HJ |
| Numero di tariffa doganale | 84238220 |
| CE Label | Yes |
| Paese di origine | DE |

| Dati tecnici - Primario | |
|---|---|
| Capacità di pesatura | 36 kg |
| Leggibilità | 0,0002 kg |
| Peso minimo del pezzo | 1 g |
| Peso netto | 9,5 kg |
| Dimensioni della piattaforma | 308×318 mm |
| Lunghezza del cavo dell'indicatore | 2,5 m |
| Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A) | 308×318×75 mm |

| Dati tecnici - Costruzione | |
|---|---|
| Dimensioni dell'alloggiamento del display (L×P×H) | 225×115×60 mm |
| Piastra di pesatura del materiale | Acciaio inox |
| Materiale Costruzione della piattaforma | Metallo, verniciato |
| Livella a bolla d'aria | Yes |
| Superficie di pesata (d) | 308×318 mm |
| Dimensioni del piatto di pesata (L×P) | 308×318 mm |
| Lunghezza cavo indicatore | 2,5 m |
| Montaggio a parete | Yes |

| Dati tecnici - Display | |
|---|---|
| Altezza del display | 21 mm |
| Retroilluminazione | Sì |

| Dati tecnici - Alimentazione | |
|---|---|
| Adattatore di rete/adattatore incluso | CH;EURO;UK;US |
| Tempo di ricarica | 8 h |
| Tensione di ingresso | 100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz |
| Tempo di funzionamento (retroilluminazione spenta) | 48 h |
| Batteria ricaricabile | Accu opzionale - interno |
| Interfacce | Bluetooth BLE (v4.0) (optional);Ethernet (optional);KUP;RS-232 (optional);USB-Device (optional);WLAN (optional) |

| Dati tecnici - Sistema di misura |
|---|

# KERN DS 36K0.2

Bilancia industriale con precisione da laboratorio, ideale per le molteplici applicazioni dell'Industria 4.0

| | |
|---|---|
| Metodo di calibrazione | Aggiustamenti con peso esterno |
| Linearità | ± 0,0006 kg |
| Leggibilità | 0,0002 kg |
| Peso di regolazione consigliato | 20 kg (F1); 10 kg (F1) |
| Ripetibilità | 0,0002 kg |
| Risoluzione | 180.000 |
| Tempo di stabilizzazione in condizioni di laboratorio | 3 s |
| Tempo di riscaldamento | 120 min |
| Sistema di pesatura | Estensimetro |
| Unità di pesata | Ct;dwt;ffa;g;kg;lb;mo;oz;ozt;tl (HK);tl (Singap, Malays);tl (Tw) |

## Dati tecnici - Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| Umidità massima | 80 % |
| Temperatura massima di esercizio | 40 °C |
| Temperatura ambiente minima | -10 °C |

## Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

| | |
|---|---|
| Dimensioni imballo (L×P×H) | 510×380×140 mm |
| Peso lordo | 12 kg |
| Peso netto | 10 kg |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone | 2,5 kg |
| Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo | 1.250 g |
| Tempo di consegna | 1 d |

## Dati tecnici - Dati di conteggio

| | |
|---|---|
| Risoluzione del conteggio | 360.000 |
| Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio) | 100 mg |
| Peso minimo del pezzo | 1 g |

## Servizi opzionali

| | |
|---|---|
| Calibrazione DAkkS | 963-128 |

## Funzioni

### Standard




### Option

