# KERN EOC 10K-3A

Robuste und hochauflösende Plattformwaage mit praktischem Flip/Flop-Auswertegerät für optimale Bedienbarkeit




| Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen | |
|---|---|
| Modell-Artikel-Code | EOC 10K-3A |
| Modell-Reihe | EOC |
| Sortiment | Waagen |
| Produkt Segment | Industriewaagen |
| Produktgruppe | Plattformwaagen |
| Produkt-Verwendungsart | Hauptartikel |
| EAN-Code (Modell) | 4045761192362 |
| Nachfolgemodell | EOC 10K-4 |
| Geplanter Starttermin | 2017-1HJ |
| Zolltarifnummer | 84238129 |
| Modell- Status | Yes |
| CE Label | Yes |
| Herkunftsland | CN |

| Technische Daten - Primär | |
|---|---|
| Wägebereich | 12 kg |
| Ablesbarkeit | 0,001 kg |
| Minimales Stückgewicht | 10 g |
| Nettogewicht | 6,1 kg |
| Plattformgröße | 300×300 mm |
| Länge des Anzeigekabels | 3 m |
| Abmessungen Wägeplattform (B×T×H) | 300×300×110 mm |

| Technische Daten - Konstruktion | |
|---|---|
| Abmessungen Display-Gehäuse (B×T×H) | 268×115×80 mm |
| Material-Wägeplatte | Edelstahl |
| Material Plattformkonstruktion | Flussstahl |
| Libelle | Yes |
| Drehbare Schraubenfüße | Yes |
| Wägefläche (d) | 300×300 mm |
| Abmessungen der Wiegeplatte (B×T) | 300×300 mm |
| Länge des Indikatorkabels | 3 m |
| Wandhalterung | Yes |
| IP-Schutz-Anzeige | Kein IP-Schutz |
| IP-geschützte Plattform | IP65 |
| IP-Schutz Wägezelle | IP65 |

| Technische Daten - Anzeige | |
|---|---|
| Höhe des Displays | 25 mm |
| Hintergrundbeleuchtung | Ja |

| Technische Daten - Spannungsversorgung | |
|---|---|
| Betriebszeit | 100 h |
| Netzadapter/Adapter enthalten | CH;EURO;UK |
| Aufladezeit | 3 h |
| Eingangsspannung | 100V-240V, 4A |
| Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus) | 43 h |

# KERN EOC 10K-3A

Robuste und hochauflösende Plattformwaage mit praktischem Flip/Flop-Auswertegerät für optimale Bedienbarkeit

| | |
|---|---|
| Wiederaufladbare Batterie | Akku optional - intern |
| Schnittstellen | RS-232 serienmäßig |

## Technische Daten - Messsystem

| | |
|---|---|
| Kalibrierungsmethode | Justierung mit externem Gewicht |
| Linearität | ± 0,003 kg |
| Ablesbarkeit | 0,001 kg |
| Empfohlenes Justiergewicht | 12 kg (M1) |
| Reproduzierbarkeit | 0,001 kg |
| Auflösung | 12.000 |
| Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen | 3 s |
| Tara-Bereich | 12 kg |
| Anwärmzeit | 30 min |
| Wägesystem | Dehnungsmessstreifen |
| Wägeeinheiten | G;kg;lb;oz;PCS |
| Linearität (in Punkten) | 3 |
| Anschluss der Wägezelle | 4-Leiter |

## Technische Daten - Umweltbedingungen

| | |
|---|---|
| Maximale Luftfeuchtigkeit | 80 % |
| Maximale Betriebstemperatur | 40 °C |
| Minimale Umgebungstemperatur | -10 °C |
| Minimale Luftfeuchtigkeit | 0 % |

## Technische Daten - Verpackung & Versand

| | |
|---|---|
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 715×355×180 mm |
| Bruttogewicht | 8 kg |
| Nettogewicht | 7 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton | 760 g |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff | 12 g |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff | 305 g |
| Lieferzeiten | 1 d |

## Technische Daten - Zähldaten

| | |
|---|---|
| Auflösung der Zählung | 12.000 |
| Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor) | 1 g |
| Minimales Stückgewicht | 5 g |

## Optionale Dienstleistungen

| | |
|---|---|
| DAkkS Kalibrierung | 963-128 |

## Funktionen

### Standard




### Option

