KERN OBE 134C832

Nos microscopes à lumière transmise polyvalents, solution numérique complète pour les écoles et les labos



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	OBE 134C832
Model-Serie	OBE-S
Assortment	Microscopes et métrologie optique
Segment	Microscopes
Groupe de produits	Microscope fluorescent
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761356801
Modèle prédécesseur	OBE 114C832
Date de début prévue	2023-1HJ
Numéro de tarif douanier	90118000
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Système optique	Finie
Tube	Trinoculaire
Objectifs standard	100x;10x;40x;4x
Qualité des objectifs	Achromatique
Illumination	LED 3W (lumière transmise)

Données techniques - Construction	
Système	Debout
Type de tube	Butterfly
Angle du tube	30°
Rotation du tube	Yes
Positions de l'embout	4
Distance oculaire (max)	75 mm
Distance oculaire (min)	50 mm
Dioptre réglable	Unilatéral
Mécanisme de mise au point	Vis macro-/micrométrique coaxial
Entraînement fin minimum	0,002 mm
Diaphragme d'ouverture	Yes
Type de condenseur	Abbe
Ouverture du condenseur	1,25
Montage du condenseur	Fixe
Dimensions (L×P×H)	360×150×390 mm

Données techniques - Alimentation électrique	
Type d'alimentation	Bloc d’alimentation
Tension d'entrée	100 - 240 V
Classe de protection	Classe de protection III - basse tension de protection
Fixation du câble	Amovible
Les interfaces	USB 3.0

Données techniques - Conditions environnementales	
Température de stockage min.	-5 °C
Température de stockage max.	40 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	560×440×330 mm
Poids brut	8 kg
Poids net	6 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Délai de livraison	1 d

Données techniques - Vérification

WEEE	Yes

Données techniques - Illumination

Directions d'illumination	Éclairage transmis
Type de lumière transmise	LED
Intensité de la lumière transmise	3 W
Variable	Éclairage transmis

Les fonctions

Standard



Option

