# KERN ORM 2CA

Mesure numérique de l’indice de réfraction pour applications universelles




| Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut | |
|---|---|
| Code article du modèle | ORM 2CA |
| Model-Serie | ORM-CA |
| Assortment | Microscopes et métrologie optique |
| Segment | Réfractomètres |
| Groupe de produits | Réfractomètres numériques |
| Type d'utilisation du produit | Article principal |
| Code EAN (Modèle) | 4045761352759 |
| Modèle prédécesseur | ORF 2UM; ORF 5UM |
| Date de début prévue | 2023-1HJ |
| Numéro de tarif douanier | 90275000 |
| CE Label | Yes |
| Pays d'origine | CN |

| Données techniques - Primaire | |
|---|---|
| Échelles | Brix EG EG (%) PG PG (%) |
| Gamme d'échelles | 0,0 % - 90,0 % -50,0 °C - 0,0 °C 0,0 % - 100,0 % -60,0 °C - 0,0 °C 0,0 % - 100,0 % |

| Données techniques - Construction | |
|---|---|
| Protection IP | IP65 |
| Type | Réfractomètre manuel |
| Échelle d'affichage | Numérique |
| Auto-Off | 60 s |
| Matériau du prisme | Verre optique |
| Couvercle du prisme | Yes |
| Dimensions (L×P×H) | 121×58×25 mm |

| Données techniques - Alimentation électrique | |
|---|---|
| Classe de protection | Classe de protection III - basse tension de protection |
| Fixation du câble | Amovible |
| Type de batterie | Alcalin (-manganèse) |
| Compartiment de la batterie | Interne - dans le boîtier |

| Données techniques - Système de mesure | |
|---|---|
| Méthode de mesure | Réflexion totale |
| Température de mesure min | 0 °C |
| Température de mesure max. | 40 °C |
| Lecture | 0,1 % 0,1 ° C 0,1 % 0,1 °C 0,1 % |
| Précision | 0,2 % 0,5 °C 0,5 % 0,5 °C 0,5 % |
| Mesure de la moyenne | Yes |
| Quantité de mesure de la moyenne | 15 |

| Données techniques - Conditions environnementales | |
|---|---|
| Température de stockage min. | -5 °C |
| Température de stockage max. | 40 °C |

## Données techniques - Emballage et expédition

| | |
|---|---|
| Dimensions de l'emballage (L×P×H) | 170×110×50 mm |
| Poids brut | 0,35 kg |
| Poids net | 0,15 kg |
| Mode d'expédition | Service de colis |
| Composant de l'emballage - en poids - papier | 15,47 g |
| Composant de l'emballage - en poids - carton | 400 g |
| Composant de l'emballage - par poids - plastique | 139,27 g |
| Composant d'emballage - par poids - mousse | 8,31 g |
| Délai de livraison | 1 d |

| Données techniques - Vérification | |
|---|---|
| WEEE | Yes |

| Services en option | |
|---|---|
| Calibrage ISO | 961-290 |

## Les fonctions

### Standard




### Option

