KERN OSF 438

Le Pratique et le Robuste pour les écoles, bureau de vérification, ateliers et laboratoires



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	OSF 438
Model-Serie	OSF-4G
Assortiment	Microscopes et métrologie optique
Type de produit	Microscopes
Groupe de produits	Microscope à stéréo Zoom
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761170100
Date de début prévue	2015-1HJ
Numéro de tarif douanier	90111000
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Système optique	Greenough
Tube	Binoculaire
Oculaire	Eyepiece WF 10x / Ø 20mm with anti-fungus
Objectives	1x / 2x / 3x
Illumination	0,35W LED (Durchlicht), 1W LED (Auflicht)

Données techniques - Construction	
Système	Debout
Angle du tube	45°
Stand type	Mécanique
Distance oculaire (max)	75 mm
Distance oculaire (min)	55 mm
Dioptre réglable	Unilatéral
Mécanisme de mise au point	Vis macrométrique
Visual field min	6,7 mm
Visual field max	20 mm
Working distance	57 mm
Max resolution	5,59 mm
Dimensions (L×P×H)	230×180×275 mm

Données techniques - Alimentation électrique	
Type d'alimentation	Bloc d’alimentation
Tension d'entrée	100 - 240 V
Classe de protection	Classe de protection III - basse tension de protection
Fixation du câble	Amovible

Données techniques - Conditions environnementales	
Température de stockage min.	-5 °C
Température de stockage max.	40 °C

Données techniques - Emballage et expédition	
Dimensions de l'emballage (L×P×H)	340×310×225 mm
Poids brut	2,8 kg

Poids net	2,4 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - papier	0 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	189,846 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	10,017 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	277,137 g
Composant d'emballage - par poids - mousse	0 g
Délai de livraison	1 d

Données techniques - Vérification

WEEE	Yes

Données techniques - Illumination

Directions d'illumination	Éclairage incident;Éclairage transmis
Type de lumière transmise	LED
Intensité de la lumière transmise	0,35 W
Type de lumière incidente	LED
Intensité de la lumière incidente	1 W

Les fonctions

Standard

