

KERN FS 2-500OY2

Fertig konfiguriertes Set bestehend aus dem Premium Kraftmessgerät FS-2 und der Messzelle CO 50-Y2 (Für Zug- und Druckkraftmessungen)



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	FS 2-500OY2
Modell-Reihe	FS OY2
Sortiment	Sauter
Produkt Segment	Kraftmesstechnik
Produktgruppe	Digitale Kraftmessgeräte (externer Sensor)
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761358416
Geplanter Starttermin	2023-2HJ
Zolltarifnummer	90248000
CE Label	Yes

Technische Daten - Primär

Max. Kraft	500 N
Ablesbarkeit	0,1 N

Technische Daten - Konstruktion

Material Gehäuse	Kunststoff
Befestigungsgewinde	Außengewinde M5
IP-Schutz Wägezelle	IP65

Technische Daten - Spannungsversorgung

Stromversorgung	Akku & Netzteil
Akku-Typ	Li-Ion
Betriebszeit (Display aus)	8 h

Betriebszeit (Display an)	5 h
Netzadapter/Adapter enthalten	EURO
Schutzklasse	Ohne Schutzklasse
Schnittstellen	USB-Device

Technische Daten - Messsystem

Einheiten	N
Richtung der Kraft	Druck;Zug

Technische Daten - Funktionen

Statistik-Funktion	Yes
Spitzenwert-Funktion	Yes
Schnittstelle	USB-Device

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	320×290×180 mm
Bruttogewicht	1,4 kg
Nettogewicht	0,40 kg
Versandart	Paketservice
UN-Nummer	Li-Ion, im Gerät verpackt (UN 3481, Verpackungsvorschrift #7, Lithium ion batteries in compliance with Section II of PI967)
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	198 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	5 g

KERN FS 2-5000Y2

Fertig konfiguriertes Set bestehend aus dem Premium Kraftmessgerät FS-2 und der Messzelle CO 50-Y2 (Für Zug- und Druckkraftmessungen)



Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff	10 g
--	------

Lieferzeiten	3 d
--------------	-----

Technische Daten - Zählraten

Speicher	Yes
----------	-----

Optionale Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierung - Druck/Zug	963-361
-----------------------------------	---------

DAkkS-Kalibrierung - nur Zug	963-261
------------------------------	---------

DAkkS-Kalibrierung - nur Druck	963-161
-----------------------------------	---------

Funktionen

Standard

Option
