KERN FPE 30K-3

Balance de table d'entrée de gamme avec plateau de pesée en acier inoxydable et fonction Checkweighing



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	FPE 30K-3
Model-Serie	FPE
Assortment	Balances
Segment	Balances alimentaires
Groupe de produits	Balances de table
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761488571
Modèle prédécesseur	ECB 20K-2N; ECB 50K-2N
Date de début prévue	2025-2HJ
Numéro de tarif douanier	84238129
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	30 kg
Lecture	0,002 kg

Données techniques - Construction	
Plaque de pesage du matériau	Inox
Niveau à bulle	Yes
Pieds à vis pivotants	Yes
Surface de pesée (d)	190×230 mm
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	190×230 mm
Dimensions entièrement monté (LxPxH)	288×233×102 mm
Boîtier du matériau	Acier inoxydable, plastique

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	25 mm

Données techniques - Alimentation électrique	
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	EURO
Temps de charge	4 h
Tension d'entrée	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	500 h
Batterie rechargeable	Batterie en option

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,006 kg
Poids d'ajustement recommandé	30 kg (M1)
Répétabilité	0,002 kg
Unités de pesage	G;kg;lb;lb:oz;oz;PCS;tJ
Nombre de plages de pesée	1
Système de pesage	Jauge de contrainte

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	85 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	-10 °C
Humidité minimale	5 %

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	340×295×165 mm
Poids brut	2,8 kg
Poids net	1,8 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	1,1 kg
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	550 g
Délai de livraison	1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage


Résolution du comptage	15.000
Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire)	2 g
Poids minimum de la pièce	20 g

Services en option

DAkkS Calibrage	963-128

Les fonctions

Standard



Option

