KERN UIB 3T-3

Bilancia per pallet con sollevamento carichi in acciaio (IP67) ed un ottimo rapporto prezzo-prestazioni



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	UIB 3T-3
Modello-Serie	UIB
Assortment	Bilance
Segment	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance per pallet
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761203204
Data di inizio prevista	2018-1HJ
Numero di tariffa doganale	84238220
CE Label	Yes
Paese di origine	CN

Dati tecnici - Primario	
Capacità di pesatura	3.000 kg
Leggibilità	1 kg
Peso netto	55 kg

Dati tecnici - Costruzione	
Dimensioni dell'alloggiamento del display (L×P×H)	235×114×51 mm
Piastra di pesatura del materiale	Acciaio verniciato a polvere
Livella a bolla d'aria	Yes
Piedi a vite girevoli	Yes
Superficie di pesata (d)	1.195×840 mm
Dimensioni del piatto di pesata (L×P)	1.195×840 mm
Lunghezza del cavo dell'indicatore	5 m
Montaggio a parete	Yes
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	1.195×840×110 mm
Cella di carico con protezione IP	IP67

Dati tecnici - Display	
Altezza del display	25 mm
Retroilluminazione	Sì

Dati tecnici - Alimentazione	
Batteria	4×15 V AA
Tempo di funzionamento	60 h
Adattatore di rete/adattatore incluso	AUS;CH;EURO;UK;US
Tensione di ingresso	100 V - 240V AC 50/60Hz 0,3A

Dati tecnici - Sistema di misura	
Metodo di calibrazione	Aggiustamenti con peso esterno
Linearità	± 3 kg
Leggibilità	1 kg
Ripetibilità	1 kg
Risoluzione	3.000
Intervallo di tara	-3.000 kg
Tempo di riscaldamento	10 min
Unità di pesata	Kg;lb
connessione della cella di carico	4-conduttori

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Umidità massima	95 %
Temperatura massima di esercizio	40 °C
Temperatura ambiente minima	-10 °C
Umidità minima	10 %

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione	
Dimensioni imballo (L×P×H)	1.240×890×265 mm
Peso lordo	75 kg
Peso netto	55 kg
Metodo di spedizione	Spedizioniere
Componenti dell'imballaggio - a peso - carta	609 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	9 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - legno	19,38 g
Tempo di consegna	3 d

Servizi opzionali	
Calibrazione DAkkS	963-132

Funzioni

Standard



Option

