# KERN EWJ 6000-2

Bilancia di precisione di alta qualità con aggiustamento automatico interno



| Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato | |
|---|---|
| Modello codice articolo | EWJ 6000-2 |
| Modello-Serie | EWJ |
| Assortimento | Bilance |
| Tipologia di prodotto | Bilance da laboratorio |
| Gruppo di prodotti | Bilance di precisione |
| Tipo di utilizzo del prodotto | Articolo principale |
| Codice EAN (Modello) | 4045761475465 |
| Data di inizio prevista | 2024-1HJ |
| Numero di tariffa doganale | 90160010 |
| CE Label | Sì |
| Paese di origine | CN |

| Dati tecnici - Primario | |
|---|---|
| Capacità di pesatura | 6.000 g |
| Leggibilità | 0,01 g |
| Ripetibilità | 0,07 g |
| Linearità | ± 0,1 g |
| Peso minimo del pezzo | 100 mg |
| Superficie di pesata (d) | 155×145 mm |

| Dati tecnici - Costruzione | |
|---|---|
| Dimensioni dell'alloggiamento (LxPxH) | 220×340×105 mm |
| Livella a bolla d'aria | Sì |
| Piastra di pesatura del materiale | Acciaio inox |
| Piedi a vite girevoli | Sì |
| Materiale dell'involucro | Plastica |
| Dimensioni del piatto di pesata (L×P) | 155×145 mm |
| Superficie di pesata (d) | 155×145 mm |
| Indicatore di protezione IP | Nessuna protezione IP |
| Cella di carico con protezione IP | IP65 |

| Dati tecnici - Display | |
|---|---|
| Altezza del display | 21 mm |
| Retroilluminazione | Sì |

| Dati tecnici - Alimentazione | |
|---|---|
| Adattatore di rete/adattatore incluso | CH;EURO;UK;US |
| Tempo di ricarica | 6,5 h |
| Tensione di ingresso | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Tempo di funzionamento (retroilluminazione spenta) | 57 h |
| Batteria ricaricabile | Accu opzionale - interno |
| Interfacce | Bluetooth BLE (v4.0) (optional, factory);Bluetooth BTC (v2.0) (optional, factory);RS-232 serienmäßig;USB-Device |

| Dati tecnici - Sistema di misura | |
|---|---|
| Metodo di calibrazione | Aggiustamenti con peso interno (automatica) |
| Linearità | ± 0,05 g |

# KERN EWJ 6000-2

Bilancia di precisione di alta qualità con aggiustamento automatico interno

| | |
|---|---|
| Peso minimo (USP) | 140 g |
| Leggibilità | 0,01 g |
| Peso di regolazione consigliato | 6 kg (E2) |
| Ripetibilità | 0,03 g |
| Tempo di stabilizzazione in condizioni di laboratorio | 6 s |
| Tempo di riscaldamento | 4 h |

## Dati tecnici - Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| Umidità massima | 80 % |
| Temperatura massima di esercizio | 35 °C |
| Temperatura ambiente minima | 10 °C |

## Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

| | |
|---|---|
| Dimensioni imballo (L×P×H) | 410×295×275 mm |
| Peso lordo | 4,6 kg |
| Peso netto | 3,2 kg |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Componenti dell'imballaggio - a peso - carta | 0 g |
| Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone | 563 g |
| Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica | 0 g |
| Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo | 151 g |
| Componenti per l'imballaggio - in peso - legno | 0 g |
| Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma | 0 g |
| Tempo di consegna | 1 d |

## Dati tecnici - Dati di conteggio

| | |
|---|---|
| Risoluzione del conteggio | 600.000 |
| Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio) | 10 mg |
| Peso minimo del pezzo | 100 mg |

## Servizi opzionali

| | |
|---|---|
| Calibrazione DAkkS | 963-104 |

## Funzioni

### Standard




### Option




### Factory

