KERN DS 60K0.2

Bilancia industriale con precisione da laboratorio, ideale per le molteplici applicazioni dell'Industria 4.0



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	DS 60K0.2
Modello-Serie	DS
Assortment	Bilance
Segment	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance a piattaforma
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761487901
Modello precedente	DS 60K2-2.021a; DS 60K2-2.024a
Data di inizio prevista	2025-2HJ
Numero di tariffa doganale	84238220
CE Label	Yes
Paese di origine	DE

Dati tecnici - Primario	
Capacità di pesatura	60 kg
Leggibilità	0,0002 kg
Peso minimo del pezzo	2 g
Peso netto	11,7 kg
Dimensioni della piattaforma	500×400 mm
Lunghezza del cavo dell'indicatore	2,5 m
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	500×400×127 mm

Dati tecnici - Costruzione	
Dimensioni dell'alloggiamento del display (L×P×H)	225×115×60 mm
Piastra di pesatura del materiale	Acciaio inox
Materiale Costruzione della piattaforma	Metallo, verniciato
Piedi a vite girevoli	Yes
Dimensioni del piatto di pesata (L×P)	500×400 mm
Montaggio a parete	Yes

Dati tecnici - Display	
Altezza del display	21 mm
Retroilluminazione	Sì

Dati tecnici - Alimentazione	
Adattatore di rete/adattatore incluso	CH;EURO;UK;US
Tempo di ricarica	8 h
Tensione di ingresso	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Tempo di funzionamento (retroilluminazione spenta)	48 h
Batteria ricaricabile	Accu opzionale - interno
Interfacce	Bluetooth BLE (v4.0) (optional);Ethernet (optional);KUP;RS-232 (optional);USB-Device (optional);WLAN (optional)

Dati tecnici - Sistema di misura	
Metodo di calibrazione	Aggiustamenti con peso esterno
Linearità	± 0,0006 kg

KERN DS 60K0.2

Bilancia industriale con precisione da laboratorio, ideale per le molteplici applicazioni dell'Industria 4.0

Peso di regolazione consigliato	60 kg (F1)
Ripetibilità	0,0002 kg
Risoluzione	300.000
Tempo di riscaldamento	120 min
Sistema di pesatura	Estensimetro
Unità di pesata	Ct;dwt;ffa;g;kg;lb;mo;oz;ozt;tl (HK);tl (Singap, Malays);tl (Tw)

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Umidità massima	80 %
Temperatura massima di esercizio	40 °C
Temperatura ambiente minima	-10 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	930×550×210 mm
Peso lordo	13 kg
Peso netto	12 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	800 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	400 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Dati di conteggio

Risoluzione del conteggio	300.000
Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio)	200 mg

Servizi opzionali

Calibrazione DAkkS	963-129

Funzioni

Standard



Option

