# KERN MPS 200K100M

Pèse-personne élégant avec fonction IMC




| Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut | |
|---|---|
| Code article du modèle | MPS 200K100M |
| Model-Serie | MPS |
| Assortiment | Balances |
| Type de produit | Produits médicaux |
| Groupe de produits | Pèse-personne |
| Type d'utilisation du produit | Article principal |
| Code EAN (Modèle) | 4045761192812 |
| Modèle prédécesseur | MPS 200K100M-2.016a |
| Modèle successeur | MPF 200K-1M; MPF 200K-1SM |
| Date de début prévue | 2017-2HJ |
| Numéro de tarif douanier | 84231090 |
| Statut du modèle | Yes |
| CE Label | Yes |
| Pays d'origine | CN |

| Données techniques - Primaire | |
|---|---|
| Portée Max | 200 kg |
| Lecture | 0,1 kg |
| Valeur de vérification (e) | 0,1 kg |

| Données techniques - Construction | |
|---|---|
| Plaque de pesage du matériau | Acier, laqué |
| Niveau à bulle | Yes |
| Pieds à vis pivotants | Yes |
| Dimensions entièrement monté (LxPxH) | 275×295×58 mm |
| Boîtier du matériau | Acier, laqué |

| Caractéristiques techniques - Affichage | |
|---|---|
| Hauteur de l'écran | 25 mm |

| Données techniques - Alimentation électrique | |
|---|---|
| Batterie | 6×15 V AA |
| Temps de fonctionnement | 50 h |
| Adaptateur secteur/adaptateur inclus | CH;EURO;UK |
| Temps de charge | 14 h |
| Tension d'entrée | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint) | 35 h |
| Batterie rechargeable | Batterie en option - interne |
| Les interfaces | RS-232 de série |

| Données techniques - Système de mesure | |
|---|---|
| Méthode d'étalonnage | Ajustement avec poids externe |
| Linéarité | ± 0,1 kg |
| Lecture | 0,1 kg |
| Poids d'ajustement recommandé | 200 kg (M1) |
| Répétabilité | 0,1 kg |
| Unités de pesage | Kg |

# KERN MPS 200K100M

Pèse-personne élégant avec fonction IMC

| | |
|---|---|
| Système de pesage | Jauge de contrainte |
| Measuring ranges height meter | 70-100cm @ 0,1cm ± 0,5cm<br>100-200cm @ 0,1cm ± 1cm |

## Données techniques - Conditions environnementales

| | |
|---|---|
| Humidité maximale | 80 % |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Température ambiante minimale | 5 °C |

## Données techniques - Emballage et expédition

| | |
|---|---|
| Dimensions de l'emballage (L×P×H) | 370×510×110 mm |
| Poids brut | 6 kg |
| Poids net | 4,2 kg |
| Mode d'expédition | Service de colis |
| Composant de l'emballage - en poids - carton | 320 g |
| Composant de l'emballage - par poids - styromousse | 1.280 g |
| Délai de livraison | 1 d |

## Données techniques - Vérification

| | |
|---|---|
| Valeur de vérification E | 0,1 kg |
| Charge minimale (Min) | 2 kg |
| Classe de vérification | III |
| Classe MPG | 1m |
| Code CND | V0399 |
| Code GMDN | 38211 |

## Services en option

| | |
|---|---|
| DAkkS Calibrage | 963-129 |

## Les fonctions

### Standard




### Option

