KERN MCF 300K-1M

Balanza de silla móvil integrable con cuatro ruedas directrices para el diagnóstico médico, opcionalmente con equilibrado



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado	
Modelo de código de artículo	MCF 300K-1M
Serie de modelos	MCF
Assortment	Escalas
Segment	Productos médicos
Grupo de productos	Básculas de silla
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761494046
Modelo predecesor	MCB 300K100M
Fecha de inicio prevista	2026-1HJ
Número del arancel aduanero	84231090
CE Label	Yes
País de origen	CN

Datos técnicos - Primarios	
Capacidad de pesada	300 kg
Legibilidad	0,1 kg
Valor de verificación (e)	0,1 kg

Datos técnicos - Construcción	
Plato de pesaje del material	Plástico
Nivel de burbuja	Yes
Pies de tornillo giratorios	Yes
Superficie de pesaje (d)	380×360 mm
Dimensiones del plato de pesaje (An×Pr)	380×360 mm
Dimensiones totalmente montado (AnxPrxAl)	647×860×910 mm
Material carcasa	Plástico ABS
Indicador de protección IP	Sin protección IP
Plataforma de protección IP	IP65
Célula de carga con protección IP	IP65

Datos técnicos - Pantalla	
Altura de la pantalla	25 mm

Datos técnicos - Fuente de alimentación	
Batería	6×15 V AA
Tiempo de funcionamiento	20 h
Adaptador de red/adaptador incluido	EURO;UK
Tiempo de carga	8 h
Tensión de entrada	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tiempo de funcionamiento (retroiluminación apagada)	80 h
Batería recargable	Acumulador opcional
Interfaz	Alibi Speicher;Bluetooth (optional);KUP;RS-232 (optional);USB-Device (optional);WLAN

Datos técnicos - Sistema de medición	
Método de calibración	Ajuste con peso externo
Linealidad	± 0,1 kg

KERN MCF 300K-1M

Balanza de silla móvil integrable con cuatro ruedas directrices para el diagnóstico médico, opcionalmente con equilibrado

Peso de ajuste recomendado	300 kg (M1)
Repetibilidad	0,1 kg
Unidades de pesaje	Kg
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Divergencia máx. con carga excéntrica (1/3 máx.)	0,1 kg

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Humedad máxima	80 %
Temperatura máxima de funcionamiento	40 °C
Temperatura ambiente mínima	10 °C
Humedad mínima	5 %

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	914×690×1.050 mm
Peso bruto	38 kg
Peso neto	22 kg
Método de envío	Transporte
Componente de embalaje - por peso - cartón	16,05 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	300 g
Elementos de embalaje - por peso - madera	8,9 kg
Plazo de entrega	2 d

Datos técnicos - Verificación

Carga mínima (Min)	2 kg
Verificación por KERN posible	Yes
Clase de verificación	III
Clase MPG	1m

Servicios opcionales

DAkkS Calibración	963-129
Verificación	965-129

Funciones

Standard



Option



Factory

