# KERN RPB 30K5DM

Balance poids-prix avec mémoire pour articles



| Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut | |
|---|---|
| Code article du modèle | RPB 30K5DM |
| Model-Serie | RPB |
| Assortiment | Balances |
| Type de produit | Balances alimentaires |
| Groupe de produits | Balances de calcul de prix |
| Type d'utilisation du produit | Article principal |
| Code EAN (Modèle) | 4045761204799 |
| Modèle prédécesseur | RPB 30K5DM-2.018a |
| Date de début prévue | 2018-1HJ |
| Numéro de tarif douanier | 84238125 |
| CE Label | Yes |
| Pays d'origine | CN |

| Données techniques - Primaire | |
|---|---|
| Portée Max | 15 kg;30 kg |
| Lecture | 0,005 kg;0,01 kg |
| Valeur de vérification (e) | 0,005 kg;0,01 kg |
| Charge minimale (Min) | 0,1 kg |

| Données techniques - Construction | |
|---|---|
| Plaque de pesage du matériau | Inox |
| Niveau à bulle | Yes |
| Pieds à vis pivotants | Yes |
| Surface de pesée (d) | 201×267 mm |
| Dimensions du plateau de pesée (L×P) | 201×267 mm |
| Dimensions entièrement monté (LxPxH) | 283×318×110,3 mm |
| Boîtier du matériau | Plastique |

| Caractéristiques techniques - Affichage | |
|---|---|
| Hauteur de l'écran | 15 mm |

| Données techniques - Alimentation électrique | |
|---|---|
| Batterie | pas de pile |
| Adaptateur secteur/adaptateur inclus | CH;EURO;UK;US |
| Temps de charge | 12 h |
| Tension d'entrée | 220 V - 240 V AC, 50 Hz |
| Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint) | 60 h |
| Batterie rechargeable | Batterie en option |
| Les interfaces | RS-232 de série |

| Données techniques - Système de mesure | |
|---|---|
| Méthode d'étalonnage | Ajustement avec poids externe |
| Linéarité | ± 0,015 kg;0,03 kg |
| Lecture | 0,005 kg;0,01 kg |
| Poids d'ajustement recommandé | 30 kg (M1) |
| Répétabilité | 0,005 kg;0,01 kg |

# KERN RPB 30K5DM

Balance poids-prix avec mémoire pour articles

| | |
|---|---|
| Unités de pesage | G;kg |
| Nombre de plages de pesée | 2 |
| Système de pesage | Jauge de contrainte |

## Données techniques - Conditions environnementales


| | |
|---|---|
| Humidité maximale | 80 % |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Température ambiante minimale | -10 °C |
| Humidité minimale | 0 % |

## Données techniques - Emballage et expédition

| | |
|---|---|
| Dimensions de l'emballage (L×P×H) | 510×342×196 mm |
| Poids brut | 3,8 kg |
| Poids net | 3,0 kg |
| Mode d'expédition | Service de colis |
| Composant de l'emballage - en poids - papier | 100 g |
| Composant de l'emballage - en poids - carton | 350 g |
| Composant de l'emballage - par poids - plastique | 350 g |
| Composant de l'emballage - par poids - styromousse | 0 g |
| Composant d'emballage - par poids - bois | 0 g |
| Composant d'emballage - par poids - mousse | 0 g |

## Les fonctions

### Standard




### Option




### Factory




| | |
|---|---|
| Délai de livraison | 1 d |

## Données techniques - Vérification

| | |
|---|---|
| Valeur de vérification E | 0,005 kg;0,01 kg |
| Charge minimale | 0,1 kg |
| Vérification par KERN possible | Yes |
| Classe de vérification | III |

## Services en option

| | |
|---|---|
| DAkkS Calibrage | 963-128 |
| Vérification | 965-228 |