











**Descubra más detalles y accesorios adecuados en línea!**

## La clásica con el robusto sistema de medición de diapasón

### Características

- 1 KERN EG: Calibracion automática interna para cambios de temperatura y con temporizador para intervalos definitivo, alta precisión garantizada sin depender de un determinado emplazamiento
- Comportamiento termico estable
- Rápida estabilización
- Alta robustez mecánica
- Alta seguridad de carga en las esquinas
- Indicador de capacidad: Una barra gráfica progresiva muestra el rango de pesaje que queda aun libre
- Suma de partes de contaje
- A Parabrisas de serie en modelos con tamaño de plato de pesaje A, espacio de pesaje A×P×A 158×130×78 mm
- Capota protectora incluida en el suministro

### Datos técnicos

- Pantalla LCD grande, altura de dígitos 17 mm
- Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable
  - A ⌀ 118 mm, véase foto grande
  - B A×P 170×140 mm
  - C A×P 180×160 mm
- Dimensiones totales A×P×A
  - A 185×235×165 mm
  - B, C 180×235×75 mm
- Temperatura ambiente admisible 10 °C/30 °C

ESTÁNDAR | OPCIÓN | FÁBRICA




EG-N EW-N EG 220-3NM EG-N

| Modelo | Campo de pesaje [Max] | Lectura [d] | Valor de verificación [e] | Carga mín. [Min] | Linealidad | Plato de pesaje | Peso neto aprox. | Opciones Homologación | Opciones Cert. de calibración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KERN | g | g | g | g | g | | kg | KERN | DAkkS acr. KERN |
| **EW 220-3NM** | 220 | 0,001 | - | - | ± 0,002 | A | 1,4 | - | 963-127 |
| **EW 420-3NM** | 420 | 0,001 | - | - | ± 0,003 | A | 1,4 | - | 963-127 |
| **EW 620-3NM** | 620 | 0,001 | - | - | ± 0,003 | A | 1,4 | - | 963-103 |
| **EW 820-2NM** | 820 | 0,01 | - | - | ± 0,01 | B | 1,6 | - | 963-127 |
| **EW 2200-2NM** | 2200 | 0,01 | - | - | ± 0,01 | C | 3,0 | - | 963-127 |
| **EW 4200-2NM** | 4200 | 0,01 | - | - | ± 0,02 | C | 3,0 | - | 963-127 |
| **EW 6200-2NM** | 6200 | 0,01 | - | - | ± 0,03 | C | 3,0 | - | 963-104 |
| **EW 12000-1NM** | 12000 | 0,1 | - | - | ± 0,2 | C | 3,0 | - | 963-128 |
| Para las aplicaciones sujetas a homologación (evaluación de la conformidad según NAWI 2014/31/UE), solicite también al mismo tiempo la homologación inicial. No se puede realizar la homologación con posterioridad. Homologación en fábrica, necesitamos lugar de instalación con código postal. | | | | | | | | | |
| **EG 220-3NM** | 220 | 0,001 | 0,01 | 0,02 | ± 0,002 | A | 2,0 | 965-216 | 963-127 |
| **EG 420-3NM** | 420 | 0,001 | 0,01 | 0,02 | ± 0,003 | A | 1,8 | 965-216 | 963-127 |
| **EG 620-3NM** | 620 | 0,001 | 0,01 | 0,1 | ± 0,004 | A | 2,0 | 965-201 | 963-103 |
| **EG 2200-2NM** | 2200 | 0,01 | 0,1 | 0,5 | ± 0,01 | C | 4,0 | 965-216 | 963-127 |
| **EG 4200-2NM** | 4200 | 0,01 | 0,1 | 0,5 | ± 0,02 | C | 4,0 | 965-216 | 963-127 |