KERN UIB 600K-1

Balanza para palés con suspensión de carga en acero (IP67) y la mejor relación calidad-precio



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado	
Modelo de código de artículo	UIB 600K-1
Serie de modelos	UIB
Assortment	Escalas
Segment	Balanzas industriales
Grupo de productos	Balanzas para palés
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761203211
Fecha de inicio prevista	2018-1HJ
Número del arancel aduanero	84238220
CE Label	Yes
País de origen	CN

Datos técnicos - Primarios	
Capacidad de pesada	600 kg
Legibilidad	0,2 kg
Peso neto	43 kg

Datos técnicos - Construcción	
Dimensiones de la carcasa de la pantalla (An×Pr×Al)	235×114×51 mm
Plato de pesaje del material	Acero con revestimiento en polvo
Nivel de burbuja	Yes
Pies de tornillo giratorios	Yes
Superficie de pesaje (d)	1.195×840 mm
Dimensiones del plato de pesaje (An×Pr)	1.195×840 mm
Longitud del cable del indicador	5 m
Montaje en pared	Yes
Dimensiones plataforma de pesaje (AnxPxAl)	1.195×840×110 mm
Célula de carga con protección IP	IP67

Datos técnicos - Pantalla	
Altura de la pantalla	25 mm
Luz de fondo	Sí

Datos técnicos - Fuente de alimentación	
Batería	4×15 V AA
Tiempo de funcionamiento	60 h
Adaptador de red/adaptador incluido	AUS;CH;EURO;UK;US
Tensión de entrada	100 V - 240V AC 50/60Hz 0,3A

Datos técnicos - Sistema de medición	
Método de calibración	Ajuste con peso externo
Linealidad	± 0,6 kg
Legibilidad	0,2 kg
Repetibilidad	0,2 kg
Resolución	3.000
Rango de tara	-600 kg
Tiempo de calentamiento	10 min
Unidades de pesaje	Kg;lb

conexión de la célula de carga	4 conductores

Datos técnicos - Condiciones ambientales	
Humedad máxima	95 %
Temperatura máxima de funcionamiento	40 °C
Temperatura ambiente mínima	-10 °C
Humedad mínima	10 %

Datos técnicos - Embalaje y envío	
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	1.270×900×260 mm
Peso bruto	75 kg
Peso neto	44 kg
Método de envío	Transporte
Componente de embalaje - por peso - papel	609 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	9 g
Elementos de embalaje - por peso - madera	19,38 g
Plazo de entrega	3 d

Servicios opcionales	
DAkkS Calibración	963-130

Funciones

Standard



Option

