

KERN FS 2-1KOY2

Conjunto preconfigurado compuesto por el dinamómetro premium FS-2 y la célula de medida CO 100-Y2 (Para mediciones de fuerza de tracción y de compresión)



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	FS 2-1KOY2
Serie de modelos	FS OY2
Surtido	Sauter
Tipo de producto	Medición de la fuerza
Grupo de productos	Dispositivos digitales de medición de fuerza (sensor externo)
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761358270
Fecha de inicio prevista	2023-2HJ
Número del arancel aduanero	90248000
CE Label	Yes

Datos técnicos - Primarios

Fuerza máx. Fuerza	1 kN
Legibilidad	0,2 N

Datos técnicos - Construcción

Material de la carcasa	Plástico
Rosca de montaje	Rosca externa M12
Célula de carga con protección IP	IP65

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Alimentación eléctrica	Batería y suministro de energía
Tipo de batería	Li-Ion
Tiempo de funcionamiento (pantalla apagada)	8 h

Tiempo de funcionamiento (pantalla encendida) 5 h

Adaptador de red/adaptador incluido	EURO
Clase de protección	Sin clase de protección
Interfaz	USB-Device

Datos técnicos - Sistema de medición

Unidades	N
Dirección de la fuerza	Compresión;tracción

Datos técnicos - Funciones

Función estadística	Yes
Función de pico	Yes
Interfaz	USB-Device

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	320×290×180 mm
Peso bruto	1,8 kg
Peso neto	0,80 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Número ONU	Li-ion, embalado con el dispositivo (UN 3481, Instrucción de embalaje #7, Lithium ion batteries in compliance with Section II of PI 967)
Componente de embalaje - por peso - cartón	198 g

KERN FS 2-1KOY2

Conjunto preconfigurado compuesto por el dinamómetro premium FS-2 y la célula de medida CO 100-Y2 (Para mediciones de fuerza de tracción y de compresión)



Componente del embalaje - por peso - plástico	5 g
--	-----

Plazo de entrega	3 d
------------------	-----

Datos técnicos - Datos de recuento

Memoria	Yes
---------	-----

Servicios opcionales

Calibración DAkkS - push/pull	963-362
-------------------------------	---------

Calibración DAkkS - sólo empujar	963-262
-------------------------------------	---------

Calibración DAkkS - sólo pull	963-162
-------------------------------	---------

Funciones

Standard

Option
