KERN HFD 10T-3M

Balance à grue robuste haute résolution, homologation en option



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	HFD 10T-3M
Model-Serie	HFD
Assortiment	Balances
Type de produit	Balances industrielles
Groupe de produits	Balance à grue
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761214118
Date de début prévue	2020-2HJ
Numéro de tarif douanier	84238920
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	12.000 kg
Lecture	5 kg
Poids net	20 kg
Balance suspendue (A)	194 mm
Balance suspendue (B)	129 mm
Balance suspendue (C)	160 mm
Balance suspendue (D)	584 mm
Echelle suspendue (E)	521 mm
Echelle de suspension (F)	82,5 mm
Echelle de suspension (G)	82,5 mm

Données techniques - Construction	
Boîtier du matériau	Fonte d'aluminium
Fréquence de mesure interne	10 Hz
TUEV (TÜV)	Yes

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	30 mm
Rétro-éclairage	LED blanc

Données techniques - Alimentation électrique	
Batterie	1×12V,Type 23A
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	CH;EURO;UK
Temps de charge	12 h
Tension d'entrée	110 V - 240 V AC
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	70 h

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 5 kg
Lecture	5 kg
Poids d'ajustement recommandé	12.000 kg (M1)
Répétabilité	5 kg
Résolution	2.400
Plage de tarage	11.995 kg

Temps de préchauffage	10 min
Unités de pesage	Kg

DAkkS Calibrage	963-133H
Vérification	965-133H

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	-10 °C
Humidité minimale	0 %

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	720×270×270 mm
Poids brut	22 kg
Poids net	20 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Numéro UN	3481
Composant de l'emballage - en poids - carton	500 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	500 g
Délai de livraison	1 d


Données techniques - Vérification

Valeur de vérification (e)	5 kg
Charge minimale (Min)	100 kg
Vérification par KERN possible	Yes
Classe de vérification	III

Services en option

Les fonctions

Standard



Option

DAkkS

Factory

M