KERN OZL 451

Microscopio estereoscópico con zoom con iluminación halógena, para laboratorios, centros formativos, controles de calidad o agricultura



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado	
Modelo de código de artículo	OZL 451
Serie de modelos	OZL-45
Surtido	Microscopios y metrología óptica
Tipo de producto	Microscopios
Grupo de productos	Microscopios estereoscópicos
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761170384
Fecha de inicio prevista	2015-1HJ
Número del arancel aduanero	90111000
CE Label	Sí
País de origen	CN
Distribución selectiva	0

Datos técnicos - Primarios	
Sistema óptico	Greenough
Tubo	Binocular
Ocular	Ocular HSWF 10x / Ø 23 mm con tratamiento antifúngico y punto ocular alto
Objetivos	0,75x - 5x
Iluminación	12 V, 10W Halogen (Durchlicht), 10W Halogen (Auflicht)

Datos técnicos - Construcción	
Sistema	Vertical
Ángulo del tubo	45°
Rotación del tubo	Sí
Tipo de soporte	Pilar
Distancia ocular (máx.)	75 mm
Distancia ocular (mín.)	55 mm
Dioptrías ajustables	Ambos lados
Mecánica de enfoque	Tornillo macrométrico
Campo visual mín.	5 mm
Campo visual máx	33 mm
Distancia de trabajo	113 mm
Altura máxima de la muestra	120 mm
Resolución máxima	0,004025 mm
Dimensiones (An×Pr×Al)	330×270×460 mm

Datos técnicos - Fuente de alimentación	
Tipo de alimentación	Fuente de alimentación incorporada
Tensión de entrada	220 V
Enchufe	Cable de aparato frío
Clase de protección	Clase de protección I - conductor de protección
Fijación del cable	Desmontable

Datos técnicos - Condiciones ambientales	
Temp. almacenaje Min	-5 °C

Stotage Temp Max	40 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	340×340×480 mm
Peso bruto	6 kg
Peso neto	4,6 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - papel	0 g
Componente de embalaje - por peso - cartón	749,95 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	9,905 g
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	655,145 g
Elementos de embalaje - por peso - espuma	0 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Verificación

WEEE	Sí

Datos técnicos - Iluminación

Direcciones de iluminación	Luz incidente;Luz transmitida
Tipo de luz transmitida	Halógeno
Intensidad de la luz transmitida	10 W
Tipo de luz incidente	Halógeno
Intensidad de la luz incidente	10 W
Regulable	Luz incidente + Luz transmitida, conjuntos

Funciones

Standard

