KERN TB 1000-0.1F

Mesureur pratique des épaisseurs de revêtement, pour une utilisation quotidienne



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	TB 1000-0.1F
Model-Serie	TB
Assortiment	Appareils de test et de mesure
Type de produit	Mesure de l'épaisseur
Groupe de produits	Jauges d'épaisseur de revêtement
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761140004
Modèle prédécesseur	TB 1.000-1F-2.019a
Date de début prévue	2012-1HJ
Numéro de tarif douanier	90318080
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Max. Epaisseur du revêtement	100 µm; 1.000 µm
Lecture	0,1 µ m;1 µ m

Données techniques - Construction	
Dimensions du boîtier (LxPxH)	161×69×32 mm
Matériau du boîtier	Plastique

Caractéristiques techniques - Affichage	
Type d'affichage	LCD

Données techniques - Alimentation électrique	
Alimentation électrique	Pile
Type de batterie	Alcalin (-manganèse)
Quantité de piles	4×15 V AAA

Données techniques - Système de mesure	
Tolérance (% de la valeur maximale)	3%
Unités	Mm;inch (mil)
Min. Base du revêtement	300 µm
Spécification de l'objet testé	Revêtements isolants sur fer et acier, Type F
Type de capteur	FE
Plus petit échantillon (plat)	6 mm
Plus petit échantillon (convexe)	1,5 mm
Plus petit échantillon (concave)	25 mm

Données techniques - Conditions environnementales	
Température maximale de fonctionnement	50 °C
Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de stockage	40 °C
Température minimale de stockage	-10 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	255×215×70 mm
Poids brut	0,90 kg
Poids net	0,75 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Numéro UN	Pile sèche (Numéro ONU Alcaline : aucune, NiMH : 3496 - Instruction d'emballage #1)
Composant de l'emballage - en poids - carton	115 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	55 g
Délai de livraison	1 d

Services en option

Étalonnage en usine	961-110

Les fonctions

Standard



Option

