

KERN FS 2-2KSP1

Set pronto per l'uso composto da un misuratore di forza premium FS 2 e da una cella di misura esterna a "S" CS 250-3P1 per la misurazione della forza di trazione e di compressione

KERN®

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	FS 2-2KSP1
Modello-Serie	FS SP1
Assortimento	Sauter
Tipologia di prodotto	Misurazione della forza
Gruppo di prodotti	Misuratori di forza digitali (sensore esterno)
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761358485
Data di inizio prevista	2023-2HJ
Numero di tariffa doganale	90248000
CE Label	Sì

Dati tecnici - Primario

Forza massima Forza	2,5 kN
Leggibilità	0,5 N

Dati tecnici - Costruzione

Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Filettatura di montaggio	Filettatura esterna M6
Cella di carico con protezione IP	IP67

Dati tecnici - Alimentazione

Alimentazione	Batteria e alimentazione
Tipo di batteria	Li-Ion
Tempo di funzionamento (display spento)	8 h

Tempo di funzionamento (display acceso)	5 h
---	-----

Adattatore di rete/adattatore incluso	EURO
Classe di protezione	Senza classe di protezione

Dati tecnici - Sistema di misura

Unità di misura	N
Direzione della forza	Compressione;trazione

Dati tecnici - Funzioni

Funzione statistica	Sì
Funzione di picco	Sì
Interfaccia	USB-Device

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	320×290×180 mm
Peso lordo	2,8 kg
Peso netto	1,8 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi

Numero ONU	Li-ion, imballato con il dispositivo (UN 3481, Istruzioni per l'imballaggio #7, Lithium ion batteries in compliance with Section II of PI 967)
------------	--

Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	265 g
Tempo di consegna	3 d

KERN FS 2-2KSP1



Set pronto per l'uso composto da un misuratore di forza premium FS 2 e da una cella di misura esterna a "S" CS 250-3P1 per la misurazione della forza di trazione e di compressione

Dati tecnici - Dati di conteggio

Memoria Sì

Servizi opzionali


Calibrazione DAkkS - push/pull 963-363

Calibrazione DAkkS - solo push 963-263

Calibrazione DAkkS - solo pull 963-163

Funzioni

Standard



Option

