KERN EOE 100K-2

Balances pour colis pour une pesée simple et rapide au bureau, en production, à l'expédition, etc.



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	EOE 100K-2
Model-Serie	EOE
Assortiment	Balances
Type de produit	Balances industrielles
Groupe de produits	Balance plateforme
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761192560
Modèle prédécesseur	EOE 100K-2-2.016a
Date de début prévue	2017-1HJ
Numéro de tarif douanier	84238220
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	150 kg
Lecture	0,05 kg
Poids net	3,9 kg
Taille de la plate-forme	315×305 mm
Longueur du câble de l'indicateur	2 m
Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	315×305×57 mm

Données techniques - Construction	
Dimensions du boîtier de l'afficheur (L×P×H)	235×114×51 mm
Plaque de pesage du matériau	Acier, laqué
Surface de pesée (d)	315×305 mm
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	315×305 mm
Longueur du câble de l'indicateur	2 m
Support mural	Yes
Indicateur de protection IP	Non protection IP
Plate-forme de protection IP	Non protection IP
Cellule de charge avec protection IP	Non protection IP

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	25 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique	
Batterie	4×15 V AA
Temps de fonctionnement	100 h
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	AUS;CH;EURO;UK;US
Tension d'entrée	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,1 kg
Lecture	0,05 kg

KERN EOE 100K-2

Balances pour colis pour une pesée simple et rapide au bureau, en production, à l'expédition, etc.

Poids d'ajustement recommandé	100 kg (M2)
Répétabilité	0,05 kg
Résolution	3.000
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	2,5 s
Plage de tarage	150 kg
Temps de préchauffage	10 min
Système de pesage	Jauge de contrainte
Unités de pesage	Kg;lb;PCS

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Température ambiante minimale	5 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	370×370×150 mm
Poids brut	5,0 kg
Poids net	4,0 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - papier	40 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	360 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	27,8 g

Délai de livraison	1 d

Services en option

DAkkS Calibrage	963-129

Les fonctions

Standard



Option

